

RW215 手持机

产品名称	RW215 手持机
公司名称	北京圆志科信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心1004D
联系电话	861064389905 13611134071

产品详情

产品型号 rw215

性能指标

核心处理器：arm(cortex-m3)

速度：72mhz

内存：64m位（其中约1.5m位系统保留，供用户使用的约6.5m）

外扩存储器：8g microsd卡

字库：16*16点阵和12*12点阵双字库

声音播放：大功率功放芯片，可播放wav文件

lcd显示器：彩色，2.8寸，65536色彩，320*240点阵（可选配：触摸屏）

键盘：16*16矩阵键盘，可编辑英文、数字及汉字

指示灯：5个指示灯，依次是：外部电源，gsm/gprs,读卡指示，运行指示，充电指示

无线通信模块：gsm/gprs和2.4g无线通信模块（选配）

端口扩展：rs232/ttl串口，标准输入输出端口（3.3v），3.3v或电池电压输出端口，此端口也可对本机充电

实时时钟：带有备电（无锂电不丢失时间），锂电优先供电；

加密措施：自备sam卡座，可配合非接触卡完成加密卡片的识别

续航能力：关机电流约3ma,开机读卡电流120ma，开机省电模式电流60ma（屏幕背光变暗）

卡片识别：可设为自己寻卡或者手动读卡；

数据通信性能

miniusb接口：充电和数据交换；数据通信可选择免驱的hid通信方式或模拟com口方式

广域网(wwan)无线通信：gprs/gsm（选配）

卡片支持类型：13.56m或125k卡片

机械电气性能

尺寸 85mm（高）*142mm（宽）*28mm（厚）

电池 充电式锂电池（3.7v,1000mah），

跌落规格 在操作温度范围内，6面均可承受从1.5米高度跌落至水泥地面的冲击

滚动规格 1,000次0.5米，六个接触面滚动

湿度 5% to 95%, 非凝结

防护等级 iec ip54

工作温度 -20 oc to +50 oc

存储温度 -25 ° c to 70 oc

应用实例：

刷卡保留刷卡记录；

刷卡显示卡片内容；

停车场收费实例；

主卡，副卡身份验证；