

# 天津橡胶防滑垫上海车内装饰脚垫

产品名称	天津橡胶防滑垫上海车内装饰脚垫
公司名称	东富宝橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	0769-83347583

## 产品详情

透明胶垫是以主要原材料经模压硫化成型工艺而生产出来的制品。

1、原料配制：包括生胶的混炼，颜色的配色，原料的重量计算等

2、硫化成型：采用高压硫化设备经过高温硫化，使硅胶原材料成固态成型 3、修边：从模具里脱出来的硅胶套产品会连带一些无用的毛边，需要去除；目前，在行业里，此工序完全由手工完成。

4、贴胶：然后表面经过特殊处理，再贴国产90U(95U)的双面油胶带、3 M胶带、TESA胶带、NITTO胶带、SONY胶带、北极熊胶带。

5、冲压：成型处理好的产品按照所需的规格用冲床冲压而成。透明胶垫应用：透明胶垫具有防震、防滑、防撞美观功能，透明度极高。透明胶垫广泛应用于有机玻璃，玻璃工艺品，展示架，家用电器，家私制品，五金配件，酒店，透明塑料制品等透明胶垫储存：应储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，用包装胶袋密封好，避免受酸、碱、油等腐蚀品的影响。不要露天放置避免阳光直射。透明胶垫的保质期。由于透明胶垫会受酸、碱、油等腐蚀品的影响，会跟空气发生氧化，使透明胶垫变黄，胶水脱胶，因此。要提高透明胶垫的保质期，要在材料里面加上硅胶特殊添加剂，使其不会出现脱胶发黄的现象除了上述卓越性能，和常规有机弹性体相比，硅橡胶还特别容易加工制造。硅橡胶容易流动，因而可以在能耗较低的情况下模压、压延、挤出。容易加工也就意味着生产效率高。硅橡胶可以以下面的形式提供：

混炼胶：这种即用型材料可以根据您的加工设备和最终用途进行上色和催化。基础料：这类有机硅聚合物同样含有补强填料。橡胶基础料可以进一步和颜料和添加剂混炼，形成混炼胶，满足您的色彩和其他制造要求。液体硅橡胶（LSR）：这种双组分液体橡胶体系可以通过泵输入适当的注射成型设备，然后热固化成模压橡胶部件。氟硅橡胶混炼胶和基础料：氟硅橡胶保持了有机硅的许多关键性质，此外，它还具有优越的耐化学品、燃料及耐油性。