

k11通用柔性防水浆料

产品名称	k11通用柔性防水浆料
公司名称	美国奇骏防水建材有限公司
价格	28.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区良田仁和北街自编88号
联系电话	18627391417

产品详情

一、特征优点 1、可在潮湿基面上施工。

2、与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。

3、浆料干固后无需再做沙浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。

4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。

奇骏通用型K11防水涂料是一种双组分聚合物改性水泥防水材料。浆料由进口高聚物添加各种助剂化合而成，具有高粘结力、柔韧性，以及防霉、耐磨性能；粉料由优质水泥、石英砂及独特的活性物质组成，遇水之后，发生化学反应，渗进结构体内部，并形成结晶体，不仅阻遏各方向的水通过，而且加固了结构体，延长其寿命。

5、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。

6、良好的透气性，保持集体的干爽。

7、无毒、无害，环保型产

二、适用范围

- 1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫浴间的防水处理。
- 2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

三、技术指标

执行执行GB/T23445-2009标准。

四、使用方法 1、先将添加剂倒入容器中搅拌均匀，然后再将粉料慢慢地倒入水中，并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。 2、操作工程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。 3、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆与基面上，不可漏洞；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

五、参考用量: 1、用于防潮，涂刷厚度为0.6mm，约0.6公斤/m²； 2、用于防水，涂刷厚度约1.2mm，约1.2公斤/m²。

六、包装

34公斤套装（25公斤粉料+9公斤浆料） 20公斤套装（14.公斤粉料+6公斤浆料）

10公斤套装（6.6公斤粉料+3.4公斤浆料）

5公斤套装（3.4公斤粉料+1.6公斤浆料）

防水代理加盟

联系人：邓园园 电话：18627391417 qq:493190181