7655气腿凿岩机

产品名称	7655气腿凿岩机
公司名称	济宁兴亚工矿物资有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市市中区塘口街道
联系电话	0537-2510206 15562336713

产品详情

济宁兴亚工矿是济宁市市中区妇联重点帮扶的企业，公司在政府有关部门的帮助与指导下，走上了快速发展的轨道，公司立足诚信，求实创新，受到广大客户的好评。公司热切盼望您的加盟，欢迎选购您需要的产品，相信您，与我们合作将会很愉快。

关键字：7655凿岩机，7655型气腿式凿岩机，7655气腿凿岩机，气腿凿岩机，凿岩机，7655风钻，风钻

7655凿岩机配用B22风钻杆和风钻头，7655凿岩机是凿岩机中使用最为普遍的一种高效率的凿岩机械。它广泛用于岩巷掘进及各种凿岩作业中钻凿爆破孔，是矿山、铁路、交通、水利建设等石方工程中的重要机具。

7655凿岩机最适用在中硬或坚硬（f=8~18）岩石上钻凿水平或倾斜水平或倾斜方向的炮孔，钻孔深度可达5米。7655凿岩机既可以根据巷道断面大小与FT160A型短气腿或FT160B型长气腿配套使用，也可装在钻车或钻架上工作,为保证良好的润滑，本机配有FY200A型注油器。 7655凿岩机结构特点：本机配气形式采用碗状配气阀，结构合理，启动灵活。并具有重量轻、凿岩速度快、耗气量低、振动小，操作方便、故障率低、零件寿命长、经济效益好等优点。

7655凿岩机技术参数:

项目 参数	
主机重量	24 kg
全长	628MM

使用气压	0.63 MPa
气缸直径	76 mm
活塞结构行程	60 mm
凿岩冲击频率	≥36 Hz
冲击能	≥65 J
凿岩耗气量	≤80 L/s
空转转速	≥300 r/mim
噪声	≤112 dB(A)
使用气压	0.2-0.3 MPa
输气胶管内径	25 mm
输水教管内径	13 mm
钻孔直径	34～42 mm
最大钻孔深度	5 m
钎尾规格	B22×108 mm
FY200A型注油器	
重量	1.2 kg
贮油量	0.2 L
气腿	FT160A型 FT160B型
重量	17公斤 16公斤
气腿长度	
最大	3006毫米 2526毫米
最小	1668毫米 1428毫米

推进长度	1338毫米 毫米	1098
最大轴推力	2000牛顿 牛顿	2000