

大泽15kw静音汽油发电机

产品名称	大泽15kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 启动方式:电启动 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

大泽15kw静音汽油发电机空气以很高的速度从盖与壳之间的夹缝进入并向下流动，较大颗粒尘土因惯性大而冲向机油面上而被粘住，较轻的尘粒随空气流向滤芯，又被滤芯粘附。经两级过滤后的空气经中心管流入化油器，此时空气中95%~97%的尘土被清除掉了。粘附在滤芯上的尘土，由于受到被气流带起的油粒清洗而随机油一起流回机油盘并沉入油池底部。

大泽15kw静音汽油发电机由两大机构和五大系统组成。两大机构包括曲柄连杆机构和配气机构。五大系统包括燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统和起动系统。曲柄连杆机构的主要作用是把活塞的往复直线运动转化成曲轴的旋转运动并输出。曲轴由主轴和连杆轴间隔布置,主轴用来支承曲轴,连杆轴与连杆用滑动轴承连接。曲轴安装时其轴向间隙有要求,以免工作过程中发生轴向窜动。连杆一端与连杆轴相连,一端与活塞相连(滑动轴承连接)。活塞头上靠近连杆部分开有挡油环槽,远离连杆部分开有挡气环槽,用来隔开活塞两侧的袖和气。内燃机实现工作循环和完成做功过程的主要零件是曲柄连杆机构。在做功行程中,连杆把活塞因为承受燃气压力而做的直线运动转换成曲轴的旋转运动,终动力通过曲轴对外输出。飞轮在汽油发电机进气、压缩以及排气的过程中会释放能量,改能量又把曲轴的旋转运动转换成活塞的直线运动。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽15kw静音汽油发电机特点：加装一个机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、防振的设计要求安装好排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用设计和安装中已经考虑了机组的进排风要求，完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足使用要求的燃料、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。****，用实惠的价格，使用户就能用上优质的发电机，单三相通用。静音汽油发电机使用的水冷系统，可以确保发电机机组可以长时间运行。