

津南区卷帘门安装价格 各种快速电动卷帘门更换维修

产品名称	津南区卷帘门安装价格 各种快速电动卷帘门更换维修
公司名称	天津市东丽区欧曼斯门窗销售中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:远胜 型号:齐全 产地:天津市
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路与跃进路交口东200米
联系电话	13622032121

产品详情

津南区卷帘门安装价格 各种快速电动卷帘门更换维修 津南区卷帘门厂家 津南区卷帘门安装 津南区卷帘门维修 津南区电动卷帘门 防火卷帘门 水晶卷帘门安装 不锈钢卷帘门 铝合金卷帘门 欧式保温卷帘门定制 津南区卷帘门厂家 天津远胜卷帘门厂家 电动卷帘门 防火卷帘门 水晶卷帘门安装

抗风卷帘门的传动方式为电动与手动组合传动。在正常情况下用电动启闭，当遇到临时停电或其他意外时，则可用手动开闭。

一、卷帘门安装

1、 卷帘门安装施工准备

(1) 洞口准备：

a、 检查洞口尺寸与卷帘门尺寸是否相符，卷帘门预留洞口的尺寸，特别是中装卷帘门的洞口尺寸要求严格。

b、 拆除影响安装导轨、支架板的构件。

(2) 辅助材料准备：螺栓、铆钉等。

(3) 机具准备：电焊机、电钻、钻头、铆钉枪、手锤、螺丝刀、活动扳手、水平尺、铁角尺、钢卷尺、吊线坠、粉线包、电工用具及活动脚手架等。

(4) 作业条件

- a、检查卷帘门及其零附件的质量和表面处理，均应达到了合格水平。
- b、对卷帘门和零部件的各部位基本尺寸进行测量，与图纸要求一致。

2、卷帘门的安装形式

洞侧安装：卷帘门安装在门洞内侧，简称侧装，帘片向内侧卷起。

3、卷帘门安装流程

(1) 测量、弹线：按照设计规定位置，复核洞口尺寸，定出地坪标高线和吊顶标高线；弹出导轨的安装位置线；弹出传动支架垂直线和卷筒体的中心线。同时拆除影响安装的角钢、槽钢等。

(2) 安装导轨：用带孔角钢焊接于导轨上（或直接焊接在钢柱刚架上），冲击电钻打孔，用膨胀螺栓固定导轨。注意调整好垂直度，导轨口需与门洞口保持平齐。

(3) 安装电机支架板、副支架板，电机及链条，安装链条和驱动部分，必须用紧固件镶紧，通过机腿螺丝调整链条的松紧，是链条保持绷紧状态，但不宜过于绷紧。

(4) 安装大梁（卷轴）：将卷轴带卡扣的一段卡套于电机支架板座上，另一端通过拉伸轴承调整长度，使轴承落在轴承座内，用铁锤敲击轴承座头，卡住轴承后用电焊焊死。调整好卷轴水平，紧固螺丝，需确保卷轴与支架板垂直。托平卷轴后需用电焊焊死轴承实心轴与卷轴的空隙部位，防止卷轴脱落。

(5) 空载试车：在安装好传动系统和电气控制系统后，尚未装上帘板之前，应接线进行空载试车。卷筒必须转动灵活。

(6) 安装帘板：可先组装6至8片门帘，用短的连接片连接门帘与卷轴，拧紧全部螺栓后，调整门帘在导轨中的位置，使两边空隙基本一致，然后继续组装门帘。全部门帘组装上去之后，将门帘全部卷上去，将下面一条底梁放入导轨。注：严禁门帘未固定在卷轴上之前门下站人。

(7) 安装箱罩：参照卷帘门安装图。用角钢焊接箱罩支架。

(8) 接线调试：先通过手拉链条手动试运行，再用电动机启闭卷帘门数次，并做好相应的调整，直至启闭无卡住、无阻滞、无异常噪声等弊病为止。

4、 卷帘门安装注意事项

- (1) 卷帘门安装必须牢固，帘板应开闭流畅。
- (2) 卷帘门的帘板有反正之分，安装时务必根据图纸所示，以免装错返工。
- (3) 卷帘轴的安装必须水平，同时，卷帘轴应与导轨槽垂直，以保障卷筒转动灵活。
- (4) 安装帘片过程中，严禁在门下站人。
- (5) 电机连续工作时间不能超过5钟，以免电机发热烧坏。