

网络型 ATM防护舱控制器/ ATM防护舱控制系统 /ATM门禁控制器 ！质保两年！配双边对射传感器 电机锁

产品名称	网络型 ATM防护舱控制器/ ATM防护舱控制系统 /ATM门禁控制器 ！质保两年！配双边对射传感器 电机锁
公司名称	青岛研客电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛城阳
联系电话	15288961520 15288961520

产品详情

ATM防护舱控制系统 网络型

功能简介：

- 1 防尾随功能，有效防止抢夺。
- 2 内置定时器，可设定顶灯的开关时间，也可远程自由设定顶灯的开关时间。
可设定灯箱的开关时间，也可远程自由设定灯箱的开关时间。
数码管显示当前时间。
断电后在一年内保存设置。如果在有电源状态下，备用电池不消耗电量。
- 3 温度和湿度传感器接口，可以显示温度，温度控制风扇的开与关。设定温度可以调节。
- 4 语音提示功能。
*1 有欢迎词，提示词，催促词，欢送词，警示词等等。

*2 标准普通话语音，北京录音棚录制。

*3 音量大小可以手动调整。

5

输出有：风扇，顶灯，空调，灯箱，报警输出，前操作间电锁输出，后加钞间电锁输出。

控制板电源可以用开关电源供给。

6 联网功能：

(1)能远程开门，关门。

(2)有远程自动校时功能。联网后可自动远程校时，防止时间出现偏差。

(3)能远程调整照明灯和灯箱的开关时间。大量减少在夏天和冬天调整时的人工。同时批量修改时间。

(4)远程升级功能，可随时根据客户要求，来灵活低成本的升级程序。

(5) 远程升级语音，客户的语音可随时改变。并可以批量修改语音。

7 可以适应于磁力锁 和电插锁。

有门磁和无门磁程序都可以使用。有无外面按键有可以自行调节。

8 对客户在银亭内操作时间可以自由调节（3~30分钟），防止非客户占用银亭的时间过长。

9 控制板上有玻璃破碎报警，水位，震动，火警，避雷器等报警接口。报警接口多达20多个。同时备有多电压报警输入接口。

10 控制板上有独立于系统的紧急按钮，当主系统损坏时，可以用紧急按钮打开门10秒钟。两套系统互为备用，保障客户出门的权利。

11 刷卡头接口。可以对巡检人员和加钞人员自动识别和记录。

12 内置主电源掉电报警。

13 内外按键指示灯闪烁。没有人时闪烁，有人常亮。

14 备有UPS 检测和控制接口。

* 以上是基本功能。公司为更好的为客户服务，专门为防护舱定制了传感器和电机锁，使得我公司的控制板比其他厂家的控制板都更加稳定，组装更加简单。

个性化的功能欢迎来电详谈。

主要技术参数

- 1、输入电压：12VDC
- 2、输出电流：10A
- 3、环境温度：-20 ~ +80
- 4、环境湿度：相对湿度 80RH (无结露)

青岛研客电子

青岛研客对射式光电开关传感器

特点：

本产品是防护舱专用传感器

三发射三接收

设计人性化，安装简单方便

- 2、输出方式：模拟信号

功能介绍：

1 带3.5米线，安装接线简单

2 开关锁功能

3 带内锁

4 稳定 12v电源

5 专为防护舱优化

接口说明：

V+ -----接12V ；

V- ----- 接地（GND）；

L- ----- 控制锁信号；

M- ----- 输出门磁信号；

N- ----- 控制内锁的信号；

本公司供应青岛研客 不锈钢合金 12（V）有机机械钥匙 ，欢迎咨询。