

盐水加热保温柜 市场报价

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 盐水加热保温柜 市场报价 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

盐水加热保温柜 市场报价产品介绍

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

盐水加热保温柜 市场报价盐水加热保温柜 市场报价也可以用于家庭腹透患者使用，能够地将透析液加温至适宜的温度，帮助患者进行腹膜透析。其主要说明如下：加温功能：盐水加热保温柜 市场报价和腹膜透析液加温柜都能够加温透析液，将其加热至适宜的温度。恒温功能：盐水加热保温柜 市场报价具有恒温功能，能够保持透析液在一定的温度范围内恒温。温度调节：盐水加热保温柜 市场报价和腹膜透析液加温柜都配有温度调节器，可以根据需要将温度调节到的范围内。安全性：盐水加热保温柜 市场报价和腹膜透析液加温柜都有安全保护装置，如过温保护和漏电保护等，保证使用中的安全性。显示功能：盐水加热保温柜 市场报价一般都配有液晶显示屏，能够直观地显示当前的温度和工作状态等信息。容量大小：盐水加热保温柜 市场报价的容量大小不同，一般根据用户的需要选择不同大小的产品。使用注意事项：使用前应仔细阅读产品说明书，正确接通电源和用电设备，并根据需要设置的温度。使用中应避免猛烈震动和碰撞，不得随意拆卸、改装或维修，保证使用中的安全性。

(请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！)

盐水加热保温柜

市场报价使用案例 (随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答)

盐水加热保温柜 市场报价 (2-8度系列) 型号: FYL-YS-66L | 温度: 2~8 |
外型尺寸: 430×480×645mm 型号: FYL-YS-88L | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×470×840mm 型号: FYL-YS-100E | 温度: 2~8 | 外型尺寸: 480×490×840mm (4-38度系列) 型号: FYL-YS-50L | 温度: 4~38 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100L | 温度: 4~38 |
外型尺寸: 480×490×840mm 型号: FYL-YS-138L | 温度: 4~38 |
外型尺寸: 540×550×840mm (2-48度系列) 型号: FYL-YS-150L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×570×865mm 型号: FYL-YS-230L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×590×1215mm 型号: FYL-YS-280L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×570×1445mm 型号: FYL-YS-310L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×695×1315mm 型号: FYL-YS-430L | 温度: 2~48 |
外型尺寸: 595×680×1805mm (0-100度系列) 型号: FYL-YS-151L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×565×860mm 型号: FYL-YS-281L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×565×1440mm 型号: FYL-YS-431L | 温度: 0~100 |
外型尺寸: 595×675×1795mm (2-20度系列) 型号: FYL-YS-828L | 温度: 2~20 |
外型尺寸: 1267×678×1818mm 型号: FYL-YS-1028L | 温度: 2~20 | 外型尺寸: 1267×678×2105mm-----
----- (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL |
温度: -12~10 | 外型尺寸: 430×480×510mm 型号: FYL-YS-100LL | 温度: -12~10 |
外型尺寸: 480×490×840mm (-20~10度系列) 型号: FYL-YS-30L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 560×400×398mm 型号: FYL-YS-45L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 650×400×430mm 型号: FYL-YS-60L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 650×400×520mm 型号: FYL-YS-108L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 605×570×932mm 型号: FYL-YS-158L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 955×585×825mm 型号: FYL-YS-178L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 965×520×855mm 型号: FYL-YS-258L | 温度: -20~10 |
外型尺寸: 1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号: FYL-YS-128L | 温度: -30~10 |
外型尺寸: 550×560×850mm 技术参数

案例一

案例二 (请注意, 如内容介绍有偏差, 与您寻找的设备不相符, 不要紧! 请联系我司寻求所需要的资料感谢!)

案例三

公司汇集多方面技术人才, 具备产品与行业, 为我们的技术服务提供了可靠的保证。福意联设备具有可靠、节能环保、安全耐用的特点; 主要产品: 恒温箱, 加温箱, 冷藏箱, 低温冰箱, 高低温设备, 车载冰箱以及冷链设备等。

品质, 服务。全系列产品覆盖各地, 并大批量、多批次远销海外。福意联产品广泛应用于实验室, 生物、医学研究、临床、环保、化工、畜牧等领域中各种物品的中长期保存, 公司始终贯彻“以人为本、诚信为先”的经营思想, 立志为用户提供的产品和服务。

北京福意电器有限公司是一家集实验室仪器、制造、销售为一体的技术型企业, 公司创立于1999年, 经过十多年的发展和不断创新, 已成长为面向国内、市场, 拥有便捷的、检测、试验设备, 产品品种齐全

、服务的同行业企业。