

全天候阻火呼吸阀|阻火呼吸阀

产品名称	全天候阻火呼吸阀 阻火呼吸阀
公司名称	洪湖市蓝天安环节能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省洪湖市滨湖办事处
联系电话	2427523 17371877773

产品详情

产品简介

LTHF-6型全天候阻火呼吸阀是我厂新产品，该产品集阻火器与呼吸阀为一体，具有新颖的结构为国内首创。

它是石化储罐必备的新型安全设备，其大优点是阻火呼吸性能好、重量轻、密封性能好、泄漏量小、耐腐蚀维修方便。该产品适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品：如汽油、煤油、柴油、原油、甲苯、乙醇等介质储罐使用，它在负35 ~ 60 的温度环境中正常工作。

主要是用来满足储罐大小呼吸的通气与阻火要求安装在储存甲、乙、丙类液体的储罐顶上，确保储罐在超压时免遭破坏，同时减小储罐内介质的蒸发损耗。全天候阻火呼吸阀按GB5908-97和SY7511-87标准进行制造和验收。

全天候阻火呼吸阀主要外形尺寸

产品参数		DN	L	H
壳体材质	碳钢、铝合金、不锈钢、衬里	25	160	255
阻火芯件材质	不锈钢防爆阻火波纹板	50	255	
阀盘阀座材质	铝合金、不锈钢	80	213	260
密封件材质	丁腈橡胶 聚四氟乙烯 金属垫片	100	265	290
操作压力	-30mmH2O ~ +1000mmH2O	150	305	330
连接形式	法兰连接 螺纹连接	200	355	350
法兰标准	HG GB SH HGJ JB ANSI JIS	250	420	400
制造检验标准	GB5908-86 SY7511-87	300	480	510

维修与保养

为了保证LTHF-6型全天候阻火呼吸阀的正常使用

1. 应在3 - 6个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。
2. 定期检查通气正、负阀盘动作是否灵活，导杆与阀盘接触密封有无损坏，如有损坏应立即调换。
3. 在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。
4. 新阀启用时，应在安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。