

管道190A柴油发电电焊机

产品名称	管道190A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO190A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

管道190A柴油发电电焊机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。发电及知识发电机的组成；主要是三大部分，发动机，电球，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。发电电焊机资料 汽油 柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。较大焊条可用到 8mm 一机两用，小巧轻便 适合野外管道和城市市政建设 方便轻巧，一机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电抢修工作 更多详情咨询大泽动力：孙凯丽：185-1620-3257

型号：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： 186F

燃油类型： 0#、 -10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 420

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 1.65L

整机参数：

长宽高： 755*510*700 (mm)

净重： 120/130 (kg)

管道190A柴油发电电焊机特点

重量轻，体积小可配小推车，移动轻便，安全可靠。电力新型大泽技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。汽油柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。

一机两用，采用大泽发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能****，可以达到理想的性价比，的伏在持续率，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

