

# 厦门橡胶冲压件，深圳透明自粘脚垫

产品名称	厦门橡胶冲压件，深圳透明自粘脚垫
公司名称	东富宝橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	0769-83347583

## 产品详情

橡胶垫具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化等性能，橡胶垫突出的性能是使用温度宽广，能在-60（或更低的温度）至+250（或更高的温度）下长期使用。但橡胶垫的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其物理机械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故硅橡胶不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。硅胶再生应注意的问题：

烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度，以免剧烈干燥引起胶粒炸裂，降低回收率。对硅胶焙烧再生时，温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果，影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色硅胶，脱附再生的温度应不超过120，否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。

经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒，以使颗粒均匀。贮存与包装 硅胶具有强的吸湿能力，因此应贮存在干燥地方，包装物与地面之间要有搁架。包装物有钢桶、纸桶、纸箱、塑料瓶、聚乙烯塑料复合袋、柔性集装袋等。运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒。硅橡胶还特别容易加工制造。硅橡胶容易流动，因而可以在能耗较低的情况下模压、压延、挤出。容易加工也就意味着生产效率高。硅橡胶可以以下面的形式提供：混炼胶：这种即用型材料可以根据您的加工设备和最终用途进行上色和催化。