

230A柴油发电电焊机TOTO230A

产品名称	230A柴油发电电焊机TOTO230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

230A柴油发电电焊机TOTO230A发电电焊机转子一般是做成凸式的，转子磁上套有激励线包，当电机旋转时，定子上的辅助绕组在剩磁的作用下，产生电压，这个电压经过整流成直流电供给转子线包，电机内部磁场迅速增强，电机开始建压，直到输出稳定的电压值，这一过程叫发电电焊机的建压过程。在柴油发电机组专用术语中，有小循环和大循环的说法，从字面上来看，这一术语和冷却相关。现在跟随大泽工作人员一起来了解下该术语的详细含义吧。柴油发电机组小循环指的是：当发动机的冷却水温度低于节温器的开启温度时，节温器处于关闭状态，发动机出水口的冷却水，经水泵又流回汽缸体水套中，进行小循环。清洗油箱时，可用压缩空气来清洗，不必拆下油箱。

230A柴油发电电焊机TOTO230A后期保养具体方法如下：

- 1)、拧下大泽发电机油箱放油螺塞，放净存油后，再装好放油螺塞。
- 2)、取下大泽发电机油箱盖和滤网，向油箱内加入燃油，油面距离油箱底部约为15—20mm。
- 3)、然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。喷洗头一般为外径12mm、长度250mm左右的金属管，其一端焊堵后钻4~5个1mm的小孔，另一端与软管相连。
- 4)、将带有喷洗头的软管插到油箱底部。
- 5)、用干净布包棉纱封堵加油口，打开压缩空气开关，保持3_8_0_~6_0_0_k_P_a的气压冲洗。冲洗时，应经常变换喷洗头的位置，使沉淀物和粘附物随油翻动。
- 6)、当喷洗头冲遍油箱后，立即卸下放油螺塞放出脏油。

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

