

# TO350A柴油发电焊机

产品名称	TO350A柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO350A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

TO350A柴油发电焊机每天吃一颗糖，然后告诉自己：今天的日子，果然又是甜的。发电机组顾名思义就是通过燃烧来取得发电机发电动能，从而产生电能满足正常对电源的需求。所以发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广发客户大的一位和关心的问题。

发电机组的特点：

机组性能稳定可靠

低油耗、低排放、低噪音

该发电机组采用旋转式、机油滤清器、干式空气滤清器

机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便

TO350A柴油发电焊机优质电力采用新型稳压技术与减震圈的应用，使机器可以使用时达到电焊电压的波形。不容易断弧，大泽动力发电电焊机组没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，平稳和优质焊接效果,大泽动力发电电焊机组应用广泛引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，焊接效果美观。采用的电磁控油阀技术，真正意义上的发电电焊两用机，可以达到客户理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠以不同体验。电流调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。使焊接效果更加稳定。

型 号： TO350A

## 电焊机参数：

额定电流：350A

电流调节：0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

## 整机参数：

长宽高：950\*640\*710 (mm) (含轮子高度830)

净重：220/240 (kg)

TO350A柴油发电焊机发电电焊两用机选用原装大泽动力和电机，发动机本身加装移动轮子组成固定或移动式两用电站。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的备用电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。发电电焊机操作不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域