

高耐磨合金钢砂G80 G80

产品名称	高耐磨合金钢砂G80 G80
公司名称	淄博鲁宝金属制品有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	型号:G80 种类:合金铸钢砂 规格:0.3mm
公司地址	淄川区昆仑镇康家坞村
联系电话	86 533 5762456 13022708729

产品详情

型号	G80	种类	合金铸钢砂
规格	0.3mm	材质	合金钢
粒度	45-120 (目)	适用范围	合金铸件、薄板、带钢、小型不锈钢铸件的清砂除锈、弹簧强化、喷涂前的表面处理，提高粗糙程度增强附着力

淄博鲁宝金属制品有限公司生产的鲁宝牌高耐磨合金铸钢砂，采用离心浇注，雾化成型的先进生产工艺，所生产的铸钢砂具有成型率高，粒度均匀，钢砂内部结构严密紧凑，空心率低等优点，超高温钢水大大降低了气孔，龟裂，内缩孔等缺陷，极大的提高了钢砂的耐磨性和循环使用寿命。

淄博鲁宝金属制品有限公司生产的鲁宝牌高耐磨合金铸钢砂广泛应用于造船，船舶修造，军工等大型企业 and 国有集团公司，同时也广泛的应用于大中型铸造，精密铸造，汽车零部件，飞机制造等高科技行业。凭借稳定的质量，良好的信誉，淄博鲁宝金属制品有限公司也已成为同行业中的领头羊，引领整个中国金属磨料行业迈向新的台阶！

淄博鲁宝金属制品有限公司高耐磨合金铸钢丸，铸钢砂执行的行业标准及应用范围：

sg钢砂：此种磨料新制成时，是尖棱状的，使用过程中棱角很快就被磨圆，特别是和落砂及去除氧化皮作业。

gl钢砂：尽管此类钢砂的硬度比gp钢砂要高一些，但在喷砂过程中仍会失去棱角，特别适合于钢材表面去除氧化皮及预处理作业。

gh钢砂：此类钢砂硬度很高，再喷砂作业中会始终保持棱角，对形成规则的，起毛的表面特别有效。gh钢砂用于喷丸及作业时，应考虑施工要求优先于价格因素的场所（如冷轧厂的轧辊处理）。此类钢丸主要用于压缩空气丸设备。

名称	钢砂
----	----

项目	gp	gl	gh
硬度	hrc46—50hv449—509	hrc50—60hv509—713	hrc63—65hv795—856
显微组织结构	均一的回火马氏体		
密度	7.4g/cm ³		
外形	棱角形		
化学成分	碳c	0.85—1.20 %	
	硅si	0.60—1.20 %	
	锰mn	0.50—1.20 %	
	硫s	0.05 %	
	磷p	0.05 %	

规格选择依据	钢砂	适用范围
	g10 g12	大型铸铁、铸钢件、钢构件、大型锻件、热处理件的清砂、除锈去氧化皮表面清理等
	g14 g16	大型、中型铸件的清砂、锻造件、热处理的去氧化皮、钢板、型钢及钢构件的除锈及表面强化。
	g18 g25	中小型铸造件的清砂、锻件、热处理件、钢板、钢管、型钢及钢构件的除锈强化，涂镀、涂装前的表面处理及石材切割。
	g40 g50	小型铸件、锻件、热处理件、铝铜合金铸件、钢板带钢、钢管等清砂去除氧化皮，弹簧链条的表面强化及研磨加工石材切割。
	g80 g120	合金铸件、薄板、带钢、小型不锈钢铸件的清砂除锈、弹簧强化、喷涂前的表面处理，提高粗糙程度增强附着力。

贸易条款：

- (1) 产品质量：如无特殊要求，公司提供货真价实的高耐磨合金铸钢丸、铸钢砂，也可按客户要求定量，定质生产，产品质量，硬度等均在可调控范围内；
- (2) 产品包装：公司可提供普通小袋包装，高级牛皮纸袋包装，吨袋包装，以及桶装等各种包装方式；
- (3) 产品价格：公司可提供各种价格方式，具体有出厂价，含税价，到厂价，佣金价等价格条款；
- (4) 支付方式：支付方式与公司提供的最小起订量有关，如客户订单量低于公司的最小起订量，支付方式为款到发货；如客户订单量高于公司规定的最小起订量，支付方式可采纳定金+余款的操作方式，具体视客户质量而定；
- (5) 最小起定量：公司对外贸易规定最小起订量为15吨；

(6) 售后服务：公司提供质量跟踪服务、信息反馈服务以及配送货服务，确保客户使用鲁宝铸钢丸，铸钢砂放心，更省心！

声明：以上贸易条款其最终解释权归淄博鲁宝金属制品有限公司所有！

公司不对外进行任何形式的电话报价，所有报价单均带有公司印章！

销售部经理：张经理

手机：13022708729

业务电话/传真：0533-5762456

邮箱：zibolubao@yahoo.com