

1050普通陶瓷纤维棉

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 1050普通陶瓷纤维棉 |
| 公司名称 | 济南火龙热陶瓷有限公司 |
| 价格 | 4100.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历下区去解放东路61号 |
| 联系电话 | 13964118307 |

产品详情

产品说明：具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600。是生产纤维纺织品的首选材料，也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。

产品特点：低导热率；低热容量；优良的化学稳定性；抗腐蚀；优良的吸音性；优良的热稳定性。

典型应用：工业陶瓷纤维湿法制品的原料；陶瓷纤维不定型制品的原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。

产品技术性

| 产品名称 | 陶瓷纤维喷吹棉 | | 陶瓷纤维甩丝棉 | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | 分类温度 | 1050 | 1400 | 1260 | 1260 |
| 产品代码 | HLGX-121 | HLGX-421 | HLGX-211 | HLGX-311 | HLGX- |
| 纤维直径 (um) | 2~4 | | 3~5 | | |
| 渣球含量 (0.25mm)% | 15 | | 15 | | |

| | | | | | |
|---|----------|---------|-----|-----|--------|
| AL ₂ O ₃ (%) | 44 | 52 ~ 55 | 45 | 45 | 38 ~ 4 |
| Zr ₂ (%) | - | | | | 15 ~ 1 |
| AL ₂ O ₃ + Si O ₂ (%) | 96 | 99 | 97 | 99 | - |
| AL ₂ O ₃ + Si O ₂ + Zr ₂ (%) | - | - | - | - | 99 |
| Fe ₂ O ₃ (%) | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| K ₂ O +Na ₂ O (%) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | | | | |