

0.3厚聚乙烯薄膜隔离防水层

产品名称	0.3厚聚乙烯薄膜隔离防水层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	断裂强度:6N 抗穿刺强度:72N 撕裂强度:34N
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-18653423817 15953441355

产品详情

聚乙烯薄膜的特点：防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳。抗拉强度高，改沥青涂盖层厚度大，对基层收缩和开裂的适应能力强。优异的耐高低温性能，冷热地区均适用。热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐用。

聚乙烯薄膜用不透明材料覆盖以抗紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。在施工现场，基面在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠防渗膜10cm厚的保护层土料要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破防渗膜。防渗土工膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜过大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，要轻放，以免撞破防渗土工膜。