

# JB-LSZ-01型多普勒明渠流量计

产品名称	JB-LSZ-01型多普勒明渠流量计
公司名称	江苏聚邦自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:聚邦科技 型号:JB-LSZ-01 产地:国产
公司地址	江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间（注册地址）
联系电话	15005202233

## 产品详情

### JB-LSZ-01型多普勒明渠流量计

#### 00001特点

（1）在线式流量积算仪的主要功能：根据界面选择的水渠类型、输入的渠道参数，再根据多普勒流速仪上所带压力 或者其他液位监测设备提供液位信息，计算出当前水流断面面积，并乘以当前流速计算时当前的瞬时秒流量。再依据采样时间间隔计算出累计流量。

（2）本积算仪采用两个光电隔离接口。一个光电隔离接口与水下多普勒流速仪通信，另一个与RTU通信单元进行通信。

（3）大屏幕点阵显示，128\*256点阵，方便操作及流态分析。

（4）积算仪内置32M字节掉电不丢失存储器，可以存储记录1,228,800组测量数据。

（5）具有RS485、RS232通讯口，可实现数据远程传输。

#### 00002主要技术指标

可以测量所有形状河流及渠道。满足矩形、梯形、涵洞或自定义形状河流渠道的流速流量测量。

技术指标：

- 1、流速测量范围：0.03m/s ~ 5.00m/s；
- 2、流速测量分辨率：1mm/s；
- 3、流速测量精度：测量流速的  $\pm 2 \sim 4\%$ ；
- 4、温度范围：0 ~ 60C；分辨率：0.1C；
- 5、流量范围：10升/秒 ~ 99999999立方米/小时；
- 6、电池：12VDC；
- 7、输出信号：RS485/RS232；
- 8、环境温度：：0 ~ 50

积算仪指标

电气内容	范围	备注
工作电压 (DCV)	7.5~15	
工作电流 (mA)	45mA	12V供电
数据更新周期 (S)	8	积算仪低8s测量一次

外形图及功能键说明

本机使用大屏幕128\*256屏，显示全中文菜单，每次修改参数需要保存有效。

面板及功能键

上、下、左、右	方向键
I/O	开关键
Enter	确认键
ESC	返回键

流量积算仪外壳采用180\*140\*60压铸铝防水壳体，具有防水和一定的防电磁干扰功能。

## 仪器装箱清单

LSZ型流量计 1套

LSZ型积算仪 1套

产品使用说明书及产品合格证 1份