

六安铝箔玻璃棉卷毡12k75厚玻璃棉价格

产品名称	六安铝箔玻璃棉卷毡12k75厚玻璃棉价格
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	功能:保温 隔热 隔音 防火 防火等级:A级 材质:玻璃钎维
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

六安铝箔玻璃棉卷毡12k75厚玻璃棉价格

玻璃棉卷毡是为了使用大面积铺设而制成的一种卷材，应用于建筑外墙系统中，不仅可以起到良好的保温隔热特性，还能起到一定的吸音效果。玻璃棉卷毡具有优良的物理性能，可以根据环境的使用需求进行裁剪，可以裁剪成各种形状，而且其自身性能不会受影响。玻璃棉卷毡凭借其优异的性能，已经被广泛应用于建筑外墙、建筑室内、交通工具以及家用电器的保温减噪方面，得到了良好的使用效果。

玻璃棉卷毡是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。

玻璃棉特点：

它具有阻燃、隔音、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的***的保温、隔热、吸音材料，具有十分***的用途。

六安铝箔玻璃棉卷毡12k75厚玻璃棉价格

使用范围

1.用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分***。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的产品。

2.产品用途 玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的材料，***用于房屋墙体、船舶机舱隔热；计算机房、冷藏库恒温；各种发电机房、泵房的降噪；音响柜、音响调整等。

吸音系数：玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音材料使用时，在其背后留着空气层或表面粘贴装饰材料。在空气层厚度为100-150mm范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，如空气加厚到300mm，有效吸音率范围就扩大至100Hz。

3.产品用途: 作用：墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。离心玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。