

PA66 TECHNYL A 216 V30

产品名称	PA66 TECHNYL A 216 V30
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A 216 V30 产地:法国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

注!原法国罗地亚公司现已经被 Solvay Engineering Plastics公司收购!

司现有大量罗地亚公司尼龙原料销售!

A、 Technyl A 216 V30 PA66

B、 产地:法国罗地亚

C、 *小起订量:25KG(一包为起订量)

D、 交货周期:广东省内5吨以下当天送货到指定点,外省三到四天!

E、 联系nbsp; 13402012974

F、 Technyl A 216 V30

PA66 实价以来电我司为准,网页信息只为信息上线当天价格,实际价格会随市场波动有调整!

G、 来电我司与来邮我司,均可免费提供 Technyl A 216 V30 PA66 原料的物性表,同时采购材料后,无条件提供相关报告:MSDS、 UL黄卡、 ROHS、 SGS、 REACH告、 COA

采购 Technyl A 216 V30 PA66 原料是否成型以下产品,以下为苏威公司开发产品时建议成型产品的类型:

电气及电子设备:配电、 工业控制、 家电、 连接器、 保温系统

消费品:家具、电动工具、一次性消费品、体育用品、康乐及运动车

工业产品:挤出和吹塑成型、紧固装置、机组件、铁路保温、安全设备

汽车:冷却及加热、空气系统、结构件、机械零件、车身面板和外部零件、座位、内部零件、变速器、燃料回路、油底壳

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是*常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向与与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
- 5、导电尼龙66:具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制,适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围,可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻,较易处理,运输成本较低。它们的装配简便,制造成本较低,并且较不会受到撞凹,割损和刮伤。为了标识或美观目的,一些材料可被预先染色,避免费时且昂贵的两次着色加工。

本公司以长三角地区江苏、浙江、上海为基准,积极开拓市场,业务辐射全球,并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系,主要代理瑞士EMS、美国杜邦、德国巴斯夫、法国阿科玛、美国伊士曼、日本东丽、日本旭化成、美国苏威、日本大金、美国科幕,韩国工程,德国科思创、日本宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下:

- 一、尼龙系列:PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙, PA12尼龙
- 二、工程塑料:PC、PC/ABS、POE、POM、TPEE、PET、TPE
- 三、特殊塑料:LCP、PPS、PEI、PFA、TPX、