

# 外墙保温聚合聚苯板 热固型隔热吸音 建筑工程用防火抗压

产品名称	外墙保温聚合聚苯板 热固型隔热吸音 建筑工程用防火抗压
公司名称	廊坊朝祥节能科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	朝祥:2.0 600*60:3.0 河北廊坊:4.0
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇娘娘庄村
联系电话	13731623521

## 产品详情

A2级改性聚苯板-聚合聚苯板是北恒保温研制成功的真正达到A级防火的聚苯板！此板是以普通聚苯乙烯颗粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌覆膜，加入泡沫板设备即加热二次发泡成型，产品达到A2级不燃效果。北恒改性聚苯保温板已经拿到天津消防所GB8624A-（A2-S1，d0，t2）级型式检测报告。

A2级改性聚苯板-聚合聚苯板粘贴力强，拉拔好，抗压大，防火安全！A2级改性聚苯板-聚合聚苯板原来尺寸为600\*300，现在技术升级尺寸更多，还可以做到600\*600 600\*900 600\*1200，厚度为3-30cm，升级不加价奥！以下是详细参数：

改性聚苯保温板参数：

外观质量：表面平整、边角整齐、色泽一致，没有破损，裂痕，分层

燃烧分级：A（A2）级

质量损失率，%：12

平均持续火焰持续时间，s：0

温升，：10

时间为600s时的总放热量THR600s+MJ：6.0

燃烧滴落物/颗粒：无

密度，kg/m3：148

抗压强度，MPa：0.36

软化系数：0.85

导热系数[W/(m·k)]：0.05

抗拉强度，MPa：标准状态0.11，浸水处理0.10

吸水率，%：7