# 西门子DP网络连接器

产品名称	西门子DP网络连接器
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

## 产品详情

## 西门子DP网络连接器

20世纪80年代至90年代中期,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。这个时期可编程控制器发展的特点是大规模、高速度、高性能、产品系列化。PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力等方面得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。这个时期PLC的另一个特点是世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。

20世纪90年代末期至今,可编程控制器的发展更加适应于现代工业的需要。从产品规模上来看,PLC会进一步向超小型及超大型方向发展;从控制能力上来看,诞生了各种各样的特殊功能单元,用于压力、温度、转速、位移等各式各样的控制场合;从产品的配套能力来看,生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程控制器的工业控制设备的配套更加容易。目前,可编程控制器在机械制造、石油化工、冶金钢铁、汽车、轻工业等领域的应用都得到了长足的发展。伴随着计算机网络的发展,可编程控制器作为自动化控制网络和国际通用网络的重要组成部分,将在工业及工业以外的众多领域发挥越来越大的作用。2.1.3 PLC的定义

1987年国际电工委员会易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。

浔之漫智控技术(上海)有限公司(xzm-wqy-sqw)

是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司。

公司坐落于中国城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务。

由PLC的定义可以看出,PLC具有和计算机相类似的结构,也是一种工业通用计算机,只不过PLC为适应各种较为恶劣的工业环境而设计,具有很强的抗干扰能力,这也是PLC区别于一般微机控制系统的一个重要特征,并且PLC必须经过用户二次开发编程才能使用。2.1.4 PLC的分类

PLC是根据现代化大生产的需要而产生的,PLC的分类也必然要符合现代化生产的需求。PLC产品的种类繁多,其功能、内存容量、控制规模、外形等方面均存在较大差异,型号规格不统一,还没有一个的统一分类标准,准确分类也是困难的。目前,一般按照控制规模、结构形式和实现的功能粗略地对PLC进行分类。

## (1)按PLC的控制规模分类

控制规模主要指PLC可控制的大I/O点数。通常而言,PLC能控制的I/O点数越多,其控制的对象就越复杂,控制系统的规模也越大。PLC按控制规模分,可以分为小型机、中型机和大型机3类。

### 小型机

小型机的控制点数一般在256点以内,通常采用整体式结构,适用于机电一体化设备或各种自动化仪表的单机控制。如日本欧姆龙公司生产的CQM1、三菱公司生产的FX2和德国西门子公司生产的S7-200。这类PLC由于控制点数不多,控制功能有一定局限性。但它价格低廉,并且小巧、灵活,可以直接安装在电气控制柜内,很适合用于单机控制或小型系统的控制。

#### 中型机

中型机的控制点数一般在256~2048点之间,一般采用模块式结构,常用于大型机电一体化设备的控制。如日本欧姆龙公司生产的C200H、富士公司生产的HDC-100和德国西门子公司生产的S7-300。这类PLC由于控制点数较多,控制功能较强,有些PLC还有较强的计算能力,不仅可用于对设备进行直接控制,也可以对多个下一级的PLC进行监控,适用于中型或大型控制系统的控制。

大型机为了方便在工业现场安装,便于扩展,方便接线,其结构与普通计算机有很大区别。通常从组成结构形式上将PLC分为整体式和模块式两大类。

#### 整体式

整体式结构的PLC把电源、CPU、存储器和I/O系统都集成在一个单元内,该单元叫作基本单元。一个基本单元就是一台完整的PLC。控制点数不满足需要时,可再接扩展单元,扩展单元不带CPU,在安装时不用基板,仅用电缆进行单元间的连接,由基本单元和若干扩展单元组成较大的系统。整体式结构的特点是紧凑、体积小、成本低、安装方便,其缺点是各个单元输入与输出点数有确定的比例,使PLC的配置缺少灵活性,有些I/O资源不能充分利用。早期的小型机多为整体式结构。

#### 模块式

PLC的模块式结构通常也叫作组合式结构。模块式结构的PLC是把PLC系统的各个组成部分按功能分成若干个模块,如CPU模块、输入模块、输出模块和电源模块等,其中各模块功能比较单一,模块的种类却日趋丰富。例如,一些PLC除了一些基本的I/O模块外,还有一些特殊功能模块,如温度检测模块、位置检测模块、PID控制模块和通信模块等。模块式结构的PLC采用搭积木的方式,在一块基板插槽上插上所

需模块组成控制系统(又叫作组合式结构)。有的PLC没有基板而是采用电缆把模块连接起来组成控制系统(又叫作叠装式结构)。模块式结构的PLC特点是CPU、输入和输出均为独立的模块。模块尺寸统一、安装整齐、I/O点选型自由,并且安装调试、扩展和维修方便。中型机和大型机多为模块式结构。

#### (3)按PLC的功能分类

PLC按功能强弱来分,可以分为低档机、中档机和机3类。

## 低档机

低档机具有基本的控制功能和一般的运算能力。工作速度比较低,能带的输入/输出模块的数量比较少,种类也比较少。这类可编程序控制器只适合于小规模的简单控制,在联网中一般适合做从站使用。如日本欧姆龙公司生产的C60P就属于低档机。