

# VCI防锈粉 气相缓蚀剂

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | VCI防锈粉 气相缓蚀剂               |
| 公司名称 | 苏州瑞斯特防护包装材料有限公司            |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 苏州工业园区胜浦路258号31幢312室（注册地址） |
| 联系电话 | 13915404835                |

## 产品详情

气相防锈粉是粉末状气相缓蚀剂（Volatile Corrosion Inhibitors）的俗称，可干湿两用。主要用于金属凹陷、中空或腔体处的内部金属表面的防锈蚀处理。在密闭空间内，使用干燥的气相防锈粉，防锈效果佳。VCI经气化后，吸附在金属表面形成致密保护膜层从而起到防锈的作用。在锅炉等压力容器制造工业中，气相防锈粉也常被用于和水混合后，进行有关的水压试验。

### 特征/优点：

- 1、特别适用于被防锈物品密闭空间的内表面防锈，包括内腔、孔洞、曲面等。
- 2、封闭空间打开后再封闭，仍然具有持续的防锈效果。
- 3、被防锈物品进入下道工序后，不需进行表面预处理即可使用。
- 4、使用后不留污渍，很容易用压缩空气吹除或清水洗净。
- 5、不含硅酮、磷酸盐和重金属，环保安全。通过SGS认证，符合RoHS指令要求。

### 适用金属：

铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、铝及合金等各种金属材料及制品。

### 应用方法：

- 1、 将被防锈物品表面洁净、干燥，不能有残留碎屑、污渍或其他秽物。
- 2、 作业时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。
- 3、 详细请按厂家操作说明书要求。

防锈期：

24个月（按要求规范使用）

保管及储存：

密封包装，存放于阴凉、干燥处，避免阳光直射，避免接触火源及腐蚀性物质。

品类：

| 代码   | 代码  | 金属适               |
|--|---|-------------------|
|  | 释义  | 用性                |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a><br><a href="#">s-4</a><br><a href="#">06</a> | <a href="#">T</a><br><a href="#">桶装-</a><br><a href="#">0</a><br><a href="#">非水</a><br><a href="#">1</a><br><a href="#">溶</a> | 多金属<br>通用         |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a><br><a href="#">s-4</a><br><a href="#">06</a> | <a href="#">T</a><br><a href="#">桶装-</a><br><a href="#">0</a><br><a href="#">水溶</a><br><a href="#">2</a>                      |                   |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a><br><a href="#">s-4</a><br><a href="#">06</a> | <a href="#">P</a><br><a href="#">小袋</a><br><a href="#">装-非</a><br><a href="#">水溶</a>  |                   |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a><br><a href="#">s-4</a><br><a href="#">07</a> | <a href="#">T</a><br><a href="#">桶装-</a><br><a href="#">非水</a><br><a href="#">溶</a>   | 金、银<br>、铜等<br>贵金属 |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a><br><a href="#">s-4</a><br><a href="#">07</a> | <a href="#">小袋</a><br><a href="#">装-非</a><br><a href="#">水溶</a>   |                   |
| <a href="#">VC</a><br><a href="#">Iru</a>  | <a href="#">桶装-</a><br><a href="#">防锈</a>   |                   |

|     |         |
|-----|---------|
| s-4 | 母粒      |
| 08  | 专用<br>粉 |