# 潮州TGE汽轮机油检测 第三方油品检测中心

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 潮州TGE汽轮机油检测 第三方油品检测中心 |
| 公司名称 | 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 检测周期:5-7个工作日<br>样品数量:500ml以上<br>检测费用:按项目收费 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元 |
| 联系电话 | 18688243060 18688243060 |

# 产品详情

潮州TGE汽轮机油检测 第三方油品检测中心 涡轮机油，也称透平油或者汽轮机油，主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。 L-TSA和L-TSE 汽轮机油
粘度测定有：动力粘度、运动粘度和条件粘度三种测定方法。 (1)动力粘度：η t是二液体层相距1厘米，其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力，单位为克/里米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般：工业上动力粘度单位用泊来表示。 (2)运动粘度：在温度t°C时，运动粘度用符号γ表示，在单位制中，运动粘度单位为斯，即每秒平方米(m2/s)，实际测定中常用厘斯，(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度，运动粘度的测定采用逆流法 (3)条件粘度：指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度，各国通常用的条件粘度有以下三种：①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样，在规定温度(如：50°C、80°C、100°C)下，从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20°C流出相同体积所需要的时间(秒)之比。 潮州TGE汽轮机油检测 第三方油品检测中心 汽轮机油的检验 检验项目至少包括：外观、色度、运动黏度、黏度指数、倾点、密度、闪点、酸值、水分、泡沫性、空气释放值、铜片腐蚀、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹和清洁度（颗粒污染等级）。同时应向油品供应商索取氧化性、承载能力及过滤性的检测结果，并确保其符合GB 11120 标准要求。
应向油品供应商索取氧化剂的类型信息，并按照GB/T 7596 或 ASTM D6971
中要求的试验方法进行抗氧化剂含量的测试，以此作为基准值，指导运行中抗氧化剂的监督以及添加。也可按照有关标准或双方合同约定的指标验收。所有样品应于取样后立即检查外观，验收试验应在设备注油前全部完成。 潮州TGE汽轮机油检测 第三方油品检测中心 华谨检测按照国家标准（GB）、标准化组织标准（ISO）、美国材料试验协会标准（ASTM）等相关石油产品性能试验标准和产品质量标准，对润滑油、润滑脂、特种油、柴油、变压器油等一百余种油品的质量进行分析评价、故障诊断。检测报告获得70多个国家的互认，出具的油品质量评定报告具有公信力，可作为法律仲裁依据。

潮州市粥类罐头食品检测 食品微生物检测