

水性聚氨酯防腐涂料 高弹性 乙烯基酯 PEO 污水池用的

产品名称	水性聚氨酯防腐涂料 高弹性 乙烯基酯 PEO 污水池用的
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	9.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

净水厂及再生水厂客户在选择水性聚氨酯防腐涂料后，经物流转运到施工工地后该如何防腐施工？

水性聚氨酯防腐涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无要求，它适用性强，适用于混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R 20mm的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制，一般情况采用人工配制。

1. 配合比：

水性聚氨酯防腐涂料为双组分涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

2. 搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌机(搅拌系统为公司购料时随料租赁给用户)充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

3. 清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

(三) 涂料施工

水性聚氨酯防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成5000—10000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm~200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。