

# 新乡市生产渗透板厂家

产品名称	新乡市生产渗透板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

渗透板要以独特成形的模塑聚苯板，经真空吸盘渗入加工工艺，将耐火性混凝土等硅质的材料和热固性树脂渗入裹在聚苯乙烯树脂周边产生蜂巢状，经过一个环节的养护、干固而成聚合聚苯板，进而使之燃烧性能等级做到A级规范。

### 一、主要原料

- (1) 混凝土必须符合 GB 175 的相关规定。
- (2) 脲醛树脂必须符合 GB/T 30772 的相关规定。
- (3) 别的原料合乎相对应国家标准的要求。

### 二、外型

颜色匀称，没有明显收拢变形和膨胀变形，无贯穿裂缝，掉角不得超过3处，缺棱长短不得超过50mm。

1. 墙体保温节能效果好A级渗透板传承了传统式EPS保温泡沫板传热系数小，蓄热系数大的优势，比市场中无机物活力无机保温砂浆、玻璃棉板等保温性能好。
2. 安全性、防火安全—A级难燃型原材料
3. A级渗透板解决了传统式万博汇佳EPS保温泡沫板易燃性的缺陷，安全系数很高。
4. 彻底做到部与住房城乡建设部协同下达的公通字[2009]46号文件中规定的保温隔热材料A级防火标准。

5. A级EPS保温隔热板抗压强度比岩棉板、酚醛保温板高，不吸湿、不脱落、易工程施工。
6. 系统使用性能A级聚合聚苯板是闭孔且聚氨酯发泡的圆球形分子式，总重相对性比较轻，尺寸稳定性好，无毒性，系统经耐老化试验，
7. 即经由80次持续高温 - 淋水循环系统和30次加温 - 冷藏循环系统后，没有出现装饰层出泡、鼓包和掉下来状况。
8. 未出现渗漏缝隙，抗冲击性墙砖做到10J，抗冲击性建筑涂料做到10J，使用性能。
9. 技术成熟A级万博汇佳聚苯保温板施工技术与传统万博汇佳EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工技术同样。
10. 施工技术完善，方便建筑工人工程施工，且可以信赖，不会出现别的新材料系统卡顿的不足。
11. 优异聚苯保温板保存了传统式万博汇佳EPS聚苯乙烯泡沫的“传热系数低、保温性能好、技术成熟”的优势，而且价格低廉，价钱远低于市场中类似A级阻然型保温隔热材料，只是以原材料的价钱得到A级阻燃性效果，优异，发展前景广阔。