

# 邵阳市台洪蓄电池12V55AH项目保护机制

产品名称	邵阳市台洪蓄电池12V55AH项目保护机制
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

邵阳市台洪蓄电池12V55AH项目保护机制 投标方需对UPS支持的动环系统监控接口方式、可监控参数做出详细说明。UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。使用砂浆高压无气喷涂机所形成的漆膜，涂层平滑细腻，无刷痕。砂浆喷涂机是将涂料加压后，喷射雾化成细小的微粒，使其均匀地分布在墙体表面，使得乳胶漆在墙面形成平顺、光滑、致密的涂层。砂浆喷涂机的涂装。砂浆喷涂机的喷涂效率可高达2-5平方米/小时，是人工刷涂的1-15倍，节约了时间、成本、人力等。附着力强，涂层的寿命长。砂浆喷涂机利用的是高压喷射技术，使雾化的涂料微粒获得强有力的动能;涂料微粒借此动能射达孔隙之中，使漆膜更致密，从而增强漆膜与墙面的机械咬合力，提高了整个涂层的附着力，延长涂层寿命。 15、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，系统应具有下列主要功能：实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求；完善的电池管理功能艾德士蓄电池 艾力德蓄电池 艾默森蓄电池 艾默生蓄电池 艾耐德蓄电池 艾诺斯蓄电池 艾亚特蓄电池 爱普辉蓄电池 爱斯德蓄电池 爱维达蓄电池 奥冠蓄电池 奥克莱蓄电池 奥普森蓄电池 奥亚特蓄电池 澳特赛蓄电池 百瑞欧蓄电池 宝迪蓄电池 宝星蓄电池 北宁蓄电池 贝迪克蓄电池 贝朗斯蓄电池 比孚蓄电池 滨松蓄电池 博尔特蓄电池 彩虹蓄电池 储霸蓄电池

[克孜勒迈格蓄电池12V230AH路灯储能电池电瓶](#)