

ST高分子益胶泥 防水益胶泥厂家 益胶泥价格 益胶泥防水涂料

产品名称	ST高分子益胶泥 防水益胶泥厂家 益胶泥价格 益胶泥防水涂料
公司名称	厦门市卓施特建材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙岳路402号
联系电话	0592-5591554 18259296745

产品详情

ST高分子益胶泥 防水益胶泥厂家 益胶泥价格 益胶泥防水涂料 欧普森防水 www.fjzst.com 高分子益胶泥是一种将多种进口高分子材料与一定比例的硅酸盐水泥、粉砂等混合，通过科学配比及特殊工艺加工而成的单组份、干粉状，集防水、粘结和堵漏功能集于一体的无毒无味的新型刚性防水粘贴材料，属水泥基聚合物干粉防水砂浆。是适用于外墙、卫浴间、地下室、屋面以及贮水池等工程的刚性防水，施工简便的无毒、无味、无污染环境的环保型材料。【用途】

本产品适用于瓷砖、棉砖、大理石等饰面材料的粘帖，亦可作防水层及界面剂。施工简便，不需加任何助剂及其他材料，只需加水用电动工具搅拌均匀后即可使用。能有效解决地下室、屋面、卫浴间不渗漏水；饰面板材不返碱吐白；外墙不渗水等现象... 工程操作：1.

用于厕、厨、卫墙地面、外墙面防水（界面层、防水层）：界面层：在清理好并保持湿润的基层上稍用劲刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆作为防水界面层（厚度约1-2mm），刮涂时应满铺、密实。防水层：界面层刮好后，随即同时在其上刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆作为防水层（厚度约2-3mm）刮涂方向应与界面层互成90°，刮涂时应满铺、密实，防水层终凝后应进行养护，通常在防水层缺水表面发白时即应进行，可用花洒轻轻洒水，一天早晚数次，防水层裸露在外时养护期不少于7天，若其面上有做保护层或各种饰面时则养护期不得少于3天。2. 用于各种饰面砖的防水粘接：单砖块贴：粘帖饰面砖时，应在清理好的基层面或砖背面刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆作为粘结层（厚度约4mm），按弹线或挂线分格自上而下或自下而上进行粘帖，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。双面涂层粘帖：饰面粘帖有防水要求时，可采用双面涂层法，即在基层面上刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆（厚度约2-3mm），同时在面砖背面刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆（厚度约2-3mm）进行粘帖，并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。（饰面砖上的落灰应在终凝前清理干净，以免干后清理困难污染砖面。）【注意事项】搅拌的浆料应在2小时内用完，如果出现硬结块，严禁第二次加水使用。严禁在雨雪天气活烈日下施工。基材必须坚固、洁净、无油污、无空鼓。【贮存】

产品应存放在干燥阴凉处，贮存期为12个月。本品无毒、不易燃，可按照普通货物正常运输。