

强力岩石电钻 ZDQ钻机

产品名称	强力岩石电钻 ZDQ钻机
公司名称	山东恒旺工矿有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路30号
联系电话	0537-2530678 15593491958

产品详情

强力岩石电钻

厂家销售电话 苏伟：15563491958

强力岩石电钻型号，强力岩石电钻厂家，强力岩石电钻使用，恒旺强力岩石电钻原理 使用我公司生产的DZQ系列超强岩石电钻，为了您安全使用该电钻，请您仔细阅读使用说明。谢谢合作！

一、手持式强力岩石电钻用途及适应范围 ZDQ系列超强岩石电钻，系供露天作业中在中硬以下岩层钻孔之用，按不防爆电器标准制造，适用于劈山筑路、开凿隧道，兴修水利及露天开采的煤矿，硫磺矿，石膏矿，磷铁矿的施工作业。禁止在在瓦斯气体的场合使用

二、手持式强力岩石电钻主要技术参数 序号 项目 单位 产品型号 ZDQ15 ZDQ18 ZDQ20 ZDQ22 ZDQ25 1 电动机额定功率 KW 1.5 380 3.28 50 2820 3 520 27 1.8 2.0 2.2 2.5 2 电动机额定电压 V 380 380 380 380 3 电动机额定电流 A 3.8 4.3 4.5 5 4 电动机额定频率 HZ 50 50 50 50 5 电动机额定转速 R/MIN 2820 2820 2820 2820 6 电动机相数 相 3 3 3 3 7 主轴额定转速 R/MIN 520 520 520 520 8 主轴额定转距 N . M 35 36.8 37.5 38 9 钻孔直径 MM 38-45MM 10 电缆规格 YHZ (3*1.5+1*1) 三、手持式强力岩石电钻主要结构岩石电钻由电动机，减速器，开关等部分组成。为了操作安全，电钻操纵左右手柄，开关把手，风罩等均采用了绝缘的工程塑料制成，减速器通过二对齿轮将电机转速降到520（425）r/min,该钻结构简单，携带方便。煤电钻：ZM12干式煤电钻，ZM12湿式煤电钻（ZM12S煤电钻），ZM15干式煤电钻，ZM15湿式煤电钻（ZM15S煤电钻）手电钻、风动煤电钻、风煤钻、气动煤钻、气煤钻、风动煤钻、岩石电钻：矿用电动岩石钻,岩石电钻KHYD40A岩石电钻, KHYD75A岩石电钻, KHYD110A, ZYM-15T岩石电钻, ZYM-16T岩石电钻, ZYM-18岩石电钻, ZYM-20岩石电钻, ZYM-22岩石电钻, KHYD岩石电钻 3KW岩石电钻：5.5KW岩石电钻 7.5KW岩石电钻, 手持式强力岩石电钻, DQ15手持式强力岩石电钻、ZDQ18手持式强力岩石电钻、ZDQ20手持式强力岩石电钻、ZDQ22手持式强力岩石电钻、ZDQ25手持式强力岩石电钻

四、手持式强力岩石电钻使用与维护 1、外观检查：检查电钻各部分紧固件是否有松动及脱落，丢失现象。电气开关动作应灵活，风扇不得与外壳相碰。 2、绝缘性能检查：接地线应牢固地接在机壳上，用500伏兆欧表测定绝缘电阻，其值须大于是2兆欧。 3、

运转前检查：通电前检查电缆连接是否正确可靠，有无破损，然后通电检查主轴旋转方向是否正确，空转3-5分钟，检查其各机械部分有无异常。 4、移动电钻时注意：必须握持电钻手柄，不能拉着橡皮软线移动电钻，防止橡皮软线擦破，割破和轧坏等现像。 5、操作时应随时注意事项：当钻头卡住时，应立即停止推进，松开开关把手，将电钻往后拉，然后才能继续操作！

电话： 0537-2355560 传真： 0537-2605553 手机： 15563491958
QQ: 2505236685 经理： 苏伟

邮箱： hhengwangsw@163.com 网址： <http://www.jnhwgk.com>
山东济宁恒旺工矿机械有限公司