MATRIX蓄电池NP100-12 12V100AH胶体高压消防蓄能

产品名称	MATRIX蓄电池NP100-12 12V100AH胶体高压消防蓄能
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:矩阵蓄电池 型号:NP100-12 电压:12v
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

MATRIX蓄电池NP100-12 12V100AH胶体高压消防蓄能MATRIX蓄电池NP100-12 12V100AH胶体高压消防蓄能

MATRIX蓄电池安装时的注意事项:

- 1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
- 1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
- 1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。 1.4请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。 1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
- 1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
- 1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。 1.8并联的个数——浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。 1.9同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。

MATRIX蓄电池性能的优越性:

适用于环境广泛,在耐高温、过充电、深放电、长时间储存等方面表现优越;

胶体低维护阀控蓄电池技术是1957年由德国"阳光"发明:

板栅结构,负极涂膏式,正极A400为涂膏式,而A600为管式,大大提

高活物质的利用率,延长使用寿命;

极柱密封结构主双层滑动密封,提高密封效果,无溢酸与漏液现象;

浮充电压低:单体为2.25(A400)-2.27(A600);

散热效果好,没有温升,不存在电池干枯现象以及热失控现象;

电池贮存时间长,投入使用前不补充电长可达2年,仍有40%容量;

应用范围包括电信、电力、UPS、应急动力、照明、铁路信号、海事设备等;

固体凝胶电解质,完全密封,无内部短路,无酸分层;

超强的承受深放电及大电流放电能力,有过充及过放自我保护。

MATRIX蓄电池NP100-12 12V100AH胶体高压消防蓄能