

宣城室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜

产品名称	宣城室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

宣城室外一体化机柜5G基站户外一体化通信机柜，宣城:宣州区、郎溪县、广德县、泾县、绩溪县、旌德县、宁国市。

室外一体化机柜详细介绍

室外一体化机柜YW系列主要用于无线通信基站，包括新一代3G系统,通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。

室外一体化机柜YW系列采用采用厚度大于1.5mm的热浸锌板，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

设备仓：设备仓分布在机柜的右侧，和蓄电池仓用隔板分开，便于设备空间的隔热。

蓄电池仓：用于安装蓄电池，机柜的外部的板材上贴有保温棉，以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩，以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置，可释放蓄电池产生的有害气体。

门与门锁：机柜门采用内嵌式结构，门缝间隙紧凑。门开角度 $>110^{\circ}$ ，柜门含有限位结构，门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构，可另加挂锁。结构牢固，防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器，以配合环境监控。

进风设备尺寸：基站用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜

主要特点

- 1 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。
- 2 设备仓柜体采用通风散热（也可选用热交换器作为散热设备），MTBF 50000h。
- 3 蓄电池柜采用半导体制冷方式（路边型机柜无此配置）。
- 4 每个机柜都装有直流-48V的照明灯具
- 5 机柜具有动力与环境监控功能，能实现电源掉电、电源故障、门禁、温度、湿度、烟雾、水浸、蓄电池电压等告警并上传。
- 6 机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干扰。
- 7 机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。
- 8 机柜采用现场拼装方式。

技术参数

- 1、储存温度（ ）：-40 -70
- 2、工作温度（ ）：-30 -50
- 3、储运温度 (RH)： 95%
- 4、工作温度 (RH)： 90%
- 5、允许海拔 (M)：4000
- 6、传热系数： 0.4W/ (m.k)
- 7、隔热方式：PEF
- 8、防护等级：IP55
- 9、防雷等级：B级
- 10、散热方式：空调/热交换/辅助直通风
- 11.尺寸 (mm): 可根据实际情况设计