

# 南阳市保温渗透聚苯板厂家

产品名称	南阳市保温渗透聚苯板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	四通:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

我司是河北聚合聚苯板生产厂家，生产出的产品具有品质\*，你对生产厂家生产出的聚合聚苯板产品有哪几个方面的了解呢？我厂家具备品质\*的聚合聚苯板，商品对于我们的日常生活形成了各个方面的推动作用。大家可以赶到我生产厂家开展产品方面的咨询。聚合聚苯板（AEPS）有别于复合保温板，它是一种均质保温隔热材料，可以随意激光切割，保持着传统式模塑聚苯板的出色保温效果，\*在阻燃等级（A2级）、抗压强度、抗拉强度及系统的稳定性层面有较高的提升。聚合聚苯板（AEPS）施工过程中的关键点：\*便是底层墙面要保持牢靠整齐，且墙壁要保持干净。施工过程中\*要事先消除底层墙面表层油、尘土、墙面空鼓、建筑涂料、脱膜剂及其风化物等几种危害粘接强度的脏物；其次应用长度为2米水平尺查验墙面的平面度。其误差值为4mm。假如误差比较大，应选用比例是1比3的混合砂浆开展地面找平；是衡量底层墙面的粘接标准，一旦发现其不具有该标准，大家应该马上选用连接件固定方法予以处理，而连接件的总数则须按照墙面的特性和建筑物相对高度开展确定。

产品用途适合于外墙保温、管道保温工程、炉墙隔热保温、钢材、电力工程等企业、岗位所需要的彩钢屋顶隔热保温，做隔汽层，还可以生产通用型铝型材、塑料异型材等。产品优点1.不易燃，该产品采用特殊无机物难燃酚醛保温板做成，阻燃等级为A1级。2.耐热：1300度烧灼一小时，物理特性不出现修改，\*\*；物理性质都不产生变化，太过后，依然能够再次应用。3.环保节能：传热系数为0.048-0.058，拉拔抗压强度在0.2摆弄，抗拉强度在0.47摆弄，吸水性在8%摆弄，密度从80KG到170公斤，根据需求轻和重可调式，认为在150摆弄。

聚合聚苯板生产厂家外墙保温工程防范火灾的具体办法：健全外墙外保温系统的防火安全标准规范现阶段我国外墙外保温系统防火安全标准规范还存在着这一些缺陷和难题，应当健全一个具有感染力、强制权的外墙外保温系统的防火安全标准规范。健全外墙外保温系统的防火管理体制内保温施工周期时间短，一般不\*过三个月，而建筑物应用领命通常是在5年及以上，就人员及资产安全防范措施和房屋建筑所使用的长久性来讲，外墙保温系统软件防火安全施工技术及其质量会相对\*为主要。结合当前外墙外保温系统管理方法较错乱这一现状，健全管理机制就首当其充。