西门子HMI触摸屏兰州代理商

产品名称	西门子HMI触摸屏兰州代理商
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

型号（续） CPU SR20 CPU ST20 电源 电压范围 85 ~ 264 V AC 77 ~ 138 V DC 20.4 ~ 28.8 V DC 电源频率 47 ~ 63 Hz — — 浪涌电流（*大） 264 V AC 时 9.3 A 28.8 V DC 时 11.7 A 隔离（输入电源与逻辑侧） 1500 V AC — 漏地电流，AC 线路对功能地 *大 0.5 mA — 保持时间（掉电） 120 V AC 时 30 ms 240 V AC 时 200 ms 110 V DC 时 30 ms 24 V DC 时 20 ms 内部保险丝（用户不可更换） 3 A，250 V，慢速熔断 3 A，250 V，慢速熔断 传感器电源 电压范围 20.4 ~ 28.8 V DC 额定输出电流（*大） 300 mA（短路保护） *大波纹噪声（＜10 MHz） ＜1 V 峰峰值 隔离（CPU 逻辑侧与传感器电源） 未隔离数字输出 输出点数 8 类型 继电器，干触点 固态－MOSFET（源型） 电压范围 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC 20.4 ~ 28.8 V DC *大电流时的逻辑 1 信号 — *小 20 V DC 具有 10 KΩ负载时的逻辑 0 信号 — *大 0.1 V DC 每点的额定电流（*大） 2.0 A 0.5 A 每个公共端的额定电流（*大） 10.0 A 6 A 灯负载 30 W DC/200 W AC 5 W 通态电阻 新设备*大为 0.2 Ω *大 0.6 Ω 每点的漏电流 — *大 10 μA 浪涌电流 触点闭合时为 7 A 8 A，*长持续 100 ms 过载保护 无 隔离（现场侧与逻辑侧） 1500 V AC，持续 1 min（线圈与触点）无（线圈与逻辑侧） 500 V AC，持续 1 min