

河南西门子触摸屏经销代理商

产品名称	河南西门子触摸屏经销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

点对点 (PtP) 通信 Modbus RTU 点对点通信提供了各种各样的应用可能性：通过 Modbus 指令，S7-1200 可以作为 Modbus 主站或从站与直接发送信息到外部设备，如打印机支持 Modbus RTU 协议的设备进行通信。从其它设备接收信息，如条形码阅读器，RFID 读写器和视觉系统通过使用 CM 1241 RS232、CM 1241 RS422/485 通信模块或与 GPS 装置、无线电调制解调器以及许多其他类型的设备交 CB 1241 RS485 通信板，Modbus 指令可以用来与多个设备进行通信。换信息 USS 通信 I-Device (智能设备) 通过 USS 指令，S7-1200 CPU 可以控制支持 USS 协议的驱动器。通过简单组态，S7-1200 控制器可组态为 Profifinet IO 智能设备，IO 控制器通过对 I/O 映射区的读写操作，可实现主从架构的分通过 CM 1241 RS422/485 通信模块或者 CB 1241 RS485 通信布式 I/O 应用。板，使用 USS 指令可用来与多个驱动器进行通信。

通信 PROFIBUS 远程控制通信 通过使用 PROFIBUS 主站和从站通信模块，S7-1200 CPU 支持通过使用 GPRS 通信处理器，S7-1200 CPU 支持通过 GPRS 实现监 PROFIBUS 通信标准。视和控制的简单远程控制。PROFIBUS DP 主站 PROFIBUS 主站通信模块同时支持下列通信连接：连接的最大总数：8 个连接 为人机界面与编程设备 CPU 通信提供 3 个连接 为主动通信提供 6 个连接，采用 S7 通信指令 支持*多同时使用 3 个主站模块，每个模块*多连接 32 个 Profifibus DP 从站 AS-i 通信 通过使用 CM1243-2 模块可以连接 AS-i 网络，该模块支持 AS-i * 新的 V3.0 规范，*多可以连接 62 个从站 (A/B)，并且*多支持 PROFIBUS DP 从站扩展 3 个 CM1243-2 模块。此外，需要为每个 CM1243-2 单独配 通过使用 PROFIBUS DP 从站通信模块 CM 1242-5，S7-1200 可以置一个 DCM 1271 数据解耦模块和普通 DC 24V 电源，或者为每个作为一个智能 DP 从站设备与任何 PROFIBUS DP 主站设备通信。CM1243-2 配置一个带数据解耦功能的 AS-i 专用电源。