

西安西门子中国授权代理商变频器供应商

产品名称	西安西门子中国授权代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西安西门子中国授权代理商变频器供应商

西门子PLC一级代理商，西门子PLC授权代理商，西门子PLC经销商，西门子PLC供应商，西门子CPU

代理商，西门子CPU一级代理商，西门子CPU总代理商，西门子CPU供应商，西门子CPU经销商，西门子电缆代理商，西门子电缆一级代理商，西门子

电缆总代理商，西门子电缆授权代理商，西门子电缆供应商，西门子电缆经销商，西门子通讯电缆一级代理商，西门子通讯电缆供应商，西门子通讯

电缆经销商，西门子电源代理商，西门子电源一级代理商，西门子电源总代理商，西门子电源授权代理商，西门子电源供应商，西门子电源经销商，

西门子交换机经销商，西门子交换机供应商，西门子交换机一级代理商，西门子交换机代理商，西门子S7-1200系列代理商，西门子S7-1200CPU

供应商，西门子S7-1200CPU经销商，西门子S7-1500CPU代理商，西门子S7-1500CPU供应商，西门子模块代理商，西门子模块一级代理商，西门子

模块总代理商，西门子模块供应商，西门子模块经销商

S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列。SIEMENS 数控 伺服8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

3VA1196-3ED32-0AA0 3VA1N160 R16 TM210 F/3P
3VA1120-3ED32-0AA0 3VA1N160 R20 TM210 F/3P
3VA1125-3ED32-0AA0 3VA1N160 R25 TM210 F/3P
3VA1132-3ED32-0AA0 3VA1N160 R32 TM210 F/3P
3VA1140-3ED32-0AA0 3VA1N160 R40 TM210 F/3P
3VA1150-3ED32-0AA0 3VA1N160 R50 TM210 F/3P
3VA1163-3ED32-0AA0 3VA1N160 R63 TM210 F/3P
3VA1180-3ED32-0AA0 3VA1N160 R80 TM210 F/3P
3VA1110-3ED32-0AA0 3VA1N160 R100 TM210 F/3P
3VA1112-3ED32-0AA0 3VA1N160 R125 TM210 F/3P
3VA1116-3ED32-0AA0 3VA1N160 R160 TM210 F/3P
3VA1196-4ED32-0AA0 3VA1S160 R16 TM210 F/3P
3VA1120-4ED32-0AA0 3VA1S160 R20 TM210 F/3P
3VA1125-4ED32-0AA0 3VA1S160 R25 TM210 F/3P
3VA1132-4ED32-0AA0 3VA1S160 R32 TM210 F/3P
3VA1140-4ED32-0AA0 3VA1S160 R40 TM210 F/3P
3VA1150-4ED32-0AA0 3VA1S160 R50 TM210 F/3P
3VA1163-4ED32-0AA0 3VA1S160 R63 TM210 F/3P
3VA1180-4ED32-0AA0 3VA1S160 R80 TM210 F/3P
3VA1110-4ED32-0AA0 3VA1S160 R100 TM210 F/3P

电池供电烟雾检测器

[产品信息](#)

[组态工具](#)

[跳转到](#)

[概述](#)

概述

型号

订货号

烟雾检测器可检测出燃烧时发出的烟雾，并给出提前警告。

除可独立使用烟雾检测器外，还可以使用二线制电缆将相同类型的多 40 个烟雾检测器联成网络

另外，该烟雾检测器还可配备一个用于外部报警传感器的插入式检测器模块继电器（如喇叭、闪光），或配备一个用于无线传输的 wave uni 插入式模块（GAMMA wave）

钛白色（类似于 RAL 9010）

技术规格

电源	3 节 1.5V 碱性 mignon，AA 电池的工作寿命通常为 5 年
组网	使用一根双芯电缆可连接多达 40 个烟雾检测器，例如 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6 mm，电缆总长度长可达 400 m
发信号	声音信号发送装置：喇叭 >85 dB(A)，指示灯：红色 LED
温度范围	0 ... +50 °C
联网的端子	大 0.8 mm
尺寸（直径 x 高）	120 mm x 44 mm
重量（不含电池）	148 g
安装	表面安装（使用或不使用垫片）
防护等级	IP30
证书	VdS 认证符合 EN 14604 标准，10/05

注意

该烟雾检测器可安装一个插入式继电器或无线模块。

西安西门子中国授权代理商变频器供应商