

人脸智能金库门 不锈钢防水金库门

产品名称	人脸智能金库门 不锈钢防水金库门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金库门结构

- 1、金库门包含门体、门框、组合锁、门栓开合机构、日闸门；金库门门体和上面、左右之间的缝隙不应大于2.5mm，与底部之间的缝隙应不大于5mm，且应不能通过该缝隙直视库内。
- 2、门体结构由1.2mm厚的不锈钢板制成的外装饰板+8mm厚的不锈钢板+25mm厚的防钻割板(共16块)+1.2mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。
- 3、日闸门采用壁厚为1.0mm和 18mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的40mmX40mm的不锈钢方管制成。通常为扒拉工栅栏门，门锁隐藏。日闸门有一定的防拦截闯入功能，保证1金库遭遇袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。
- 4、机械锁传动具备两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调整，以保证门扇与门框之间的缝隙符合设计要求。在不大于147N的外力影响下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，人工暗掣在受到不大于30N的力影响下，就能将门扇锁住或打开。
- 5、主门备有二把美国原装进口UL认证的沙金S&G6731型四转盘机械组合密码锁和938G型城堡牌双头联控锁及一把633型定时锁。

(1)双头锁为双钥匙操作型式；其理论密钥量不能小于60000，其互开率不大于0.03%，级差不能小于0.5mm或15°角，锁孔处有防钻功能。单钥匙专用锁的钥匙杆部长度不能小于100

mm。

(2)机械组合密码锁：机械密码锁的密码组合不能小于108。机械密码锁转动片芯轴在锁定状态可承受2000N力不脱离，芯轴脱落时，转动片保持原位置，密码锁仍维持锁定状态。机械密码锁符合GA/T73 标准中5.4.7要求.并有防窥装置.