

黄石一体式超声波液位计|分体式超声波液位计|防腐蚀超声波液位

产品名称	黄石一体式超声波液位计 分体式超声波液位计 防腐蚀超声波液位
公司名称	陕西云仪流量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市环城西路218号融合大厦
联系电话	029-88639822

产品详情

西安云仪通用型超声波物 / 液位计，它博采众长，吸取了国内外多种物 / 液位仪优点，实现了全数字化，人性化设计理念，具有完善的物 / 液位测控功能。数据传输功能和人机交流功能。

一体式超声波液位计|分体式超声波液位计|防腐蚀超声波液位计

声波物 / 液位计产品特点

具有抗干扰性强。可任意设置上下限节点及在线输出调节，并带有现场显示，可选择模拟量，开关量及RS485输出，方便的与相关设施接口。

采用聚丙烯防水外壳。壳体小巧且相当坚固，具有优良的耐化学品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除强氧化性物料外，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。

重量轻、不结垢、不污染介质。

无毒性。也可用于食品工业设备安装，维修极为方便。

不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求，从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。

由于具有以上特点，所以本设备适合于化工、制药、染化、冶金，食品、环保、化纤等行业中，使用后效果显著。

一体式超声波液位计|分体式超声波液位计|防腐蚀超声波液位计

声波物 / 液位计主要技术参数

最大量程：10m

盲区：< 0.5m

工作频率：20KHz ~ 43.0KHz（因型号规格而不同）

输出信号：4 ~ 20mA（其它方式可选）

负载阻抗：300

最小显示分辨率：1mm

精度：±0.3%

工作温度：-10 ~ 60

工作压力：常压

显示：四位八段：0.5英寸LED

外形尺寸：83 × 122 × 64

数码管键盘：三位轻触A。B。C键

进线电缆：5 ~ 10mm × 1.5m

外壳材料：聚丙烯

工作电压：DC12—24V

功耗：< 1.5W

安装方式：外直管螺纹M64 × 1.5

咨询电话：029-88639822 网址：www.1yibiao.com <http://www.fenxiyb.com/liuliang/>