

深圳50mm橡胶减震隔音垫健身房减震防撞地垫浮筑隔音减震地板

产品名称	深圳50mm橡胶减震隔音垫健身房减震防撞地垫浮筑隔音减震地板
公司名称	深圳绿静音声学技术有限公司
价格	.00/平方
规格参数	规格:500*500 厚度:25mm
公司地址	深圳市南山区东滨路濠盛商务中心704E
联系电话	0755-36959541 15818740791

产品详情

楼板撞击声是上层住宅的物体撞击楼板如走路，使楼板振动再通过建筑结构传递给下层住宅空间。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006对于住宅楼板隔声的设计有规定：楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。

浮筑隔音垫采用天然橡胶为主要原料，配合粘合剂经高温高压定型而成。下部是大颗粒，上面是橡胶粉面层，经过去味环保处理，EPDM面层处理，密度大，面层平整，弹性良好，减震效果明显。可大面积地垫在振动设备与基础之间，楼板水泥层下面当做隔音层。隔振垫表面也会根据声学原理在底部切划出一些凹槽，是为了受压时变形的需要，减少接触面，更有效的隔音减震。因其具有良好的隔振、隔冲、隔声性能，使用非常广泛。完全符合室内装饰标准对低频和高频声音均有相当好的抑制作用。隔音量达30db (a)。性能稳定，环保。产品使用寿命长，不易老化及变形，

该浮筑隔音垫均可施工在混凝土沙浆下层，可承重为或500KN/m。地板铺设该隔音垫后，均具有安全可靠隔音效果，根据有关资质部门检测，对撞击声隔声该善量LJ-PL-11为 $L_{w,R} = 18\text{dB}$ ，LJ-RFC750-5为 $L_{w,R} = 24\text{dB}$ 。

特别适宜运用在公寓，舞蹈房，培训室，瑜伽房，别墅等噪声严重场所地面隔音减震使用。