

## 玻璃棉板 玻璃棉管 玻璃棉毡

产品名称	玻璃棉板 玻璃棉管 玻璃棉毡
公司名称	天津世纪华美建材有限公司
价格	.00/袋
规格参数	
公司地址	天津市津南区津港公路津晋高速路口南1公里
联系电话	86-02228555188 13902154288

### 产品详情

主要规格 密度：10-48kg / m<sup>3</sup> 厚度：25-150mm 宽度：1200mm 长度：按需定做 导热系数：0.033-0.047(W / MK) 使用温度：-120-400( ) 用途 在施工中还可根据需要任意剪裁。主要用于建筑室内、消声系统、交通工具、制冷设备、家用电器的减震、吸声、降噪处理效果十分理想。生产工艺 离心玻璃棉毡是用独有专利离心法技术，将熔融玻璃纤维化并施加以热固性树脂为主的环保型配方粘合剂加工而成的制品。是一种由直径只有几个微米的玻璃纤维丝堆积起来的有弹性的毡状体，并可根据使用要求选择在生产线上覆合防潮贴面的产品。技术特性 保持了保温隔热的特点，离心玻璃棉毡还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料