

# 主动防护网用的卡子是什么意思 主动防护网锚杆应如何打

产品名称	主动防护网用的卡子是什么意思 主动防护网锚杆应如何打
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

柔性防护网使用的卡子是什么意思 柔性防护网锚索应怎样打， 现货交易充裕 柔性防护网还很简单，比较常用的有4个型号规格：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2，这些型号规格大家都有现货交易各130000平米，有需求的欢迎随时与我们联系，我们能马上给您安排发货。

柔性防护网使用的卡子是什么意思 柔性防护网锚索应怎样打， 现货交易充裕 坡基坑支护结构为性建筑，使用期限为50 100年。系统软件布局具体要求和主要参数钢丝绳锚杆布局：锚索选用2 × 16钢丝绳锚索，长短2 3m，纵横交错规范间隔、排距为4.5m × 4.5m。锚索孔尽量设置在低洼地处，因此可以对锚索的要求间隔作0.3m上下的变化。

以保证系统软件尽量贴住喷护；部分地区根据需求可补充固定不动锚索，补充锚杆长度3m；锚索孔首应与喷护尽量竖直。支撑点绳：纵横交错支撑点绳均越过沿程钢丝绳锚杆的环套，并且用紧线葫芦预应力至触感不会再松脱才行，两边用钢丝绳夹固定不动。为防止支撑点绳预应力艰难，对纵横交错向规格比较大的护坡。

主动边坡防护网开工前需要对坡面防护区域内的浮灰及晶石进行全方位梳理。  
2、主动边坡防护网组装纵横交错向支持绳，张绷紧后两边各用两个钢丝绳夹与锚索显出环套交叉连接。  
3、主动边坡防护网工程的施工测量施工放线：从保护地区下沿中间逐渐往上和两边施工放线测量确定预应力锚杆孔距，并在每一孔位于凿一深层不低于锚索显出环套长度凹痕，一般规格20cm，深15cm。

按整体规划深层凿岩锚索孔并清除孔里烟尘，深度应比整体规划锚杆长度长5cm左右，直径不低于中48;当受凿岩设备管束时，组成每条锚索的双股刚绳应分别锚入俩个直径不低于中35的锚孔内，构字型锚索。双股钢丝绳间交角为15°—30°，从而达到同样的钢筋锚固实际效果。

主动防护网系统要以镀锌钢丝绳为主体的主动防护网遮盖或裹在必须安全防护的山脉上，来限定公路边坡上岩层或砂土的侵蚀脱落或滑坡体的坍塌，这主要是展现了柔性防护网的加固作用，或者将岩层固定不动在一定范围内主题活动，展现出了柔性防护网的围护结构功效，而围护结构功效自身本该

归入处于被动安全防护，主动防护网是会以镀锌钢丝绳为主体的护栏式安全防护网设置于陡坡上对应的部位，适用于阻拦斜坡坡里的滚下来石避免对别的目标造成不良影响，因而有时候它又被称为拦石网。

当设定与山体滑坡区域内的情况下，可以形成阻拦山体滑坡身体内固态粗颗粒的软性格珊坝。由于围护结构作用于SNS系统内其结构形成与加固作用的主动防护网系统类似。当主主动防护网系统软件遮盖于落石基坑开挖工作面时，便构成了避免落石损害的软性安全防护系统。