

TJ复合防腐涂料 高弹性 抗臭氧霉菌 混凝土结构用的 水性

产品名称	TJ复合防腐涂料 高弹性 抗臭氧霉菌 混凝土结构用的 水性
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	8.20/千克
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

TJ复合防腐涂料部分性能指标

1干燥时间25 表干h 2

2实干h 6

3附着力Mpa1.2

4抗拉强度Mpa1.8

5延伸率%150

6不透水性Mpa0.3（1h不透水）

7耐化学 试剂性（7d）3%硫酸 涂膜完整，无变化 10%氢氧化钠 涂膜完整，无变化 3%盐酸 涂膜完整，无变化 10%氯化钠 涂膜完整，无变化

煤油 涂膜完整，无变化 8臭氧老化（50pphm，40 × 168h）表面无龟裂。

产品特点

- 1、耐酸、碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油等。
- 2、机械力学性能优良，富有弹性。
- 3、无毒、无害、0污染，可用于生活饮用水构筑物的防护。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便。
- 5、粘结强度高，