

金库门的参数

产品名称	金库门的参数
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金库门制造标准及参数有哪些？

金库门参数

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

金库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构、日闸门；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。

门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有可以直接窥视到门内的缝隙。

门框、门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。

墙体应为钢筋混凝土结构，钢筋的直径应在18mm以上，摆成一个具有水平方向和垂直方向的矩阵形格栅，钢筋的间距应在250mm以内。当钢筋格栅为两层以上时，层与层之间格栅错开，层距不大于120mm。安装金库门的门洞处钢筋应伸出50~80mm（底部除外），混凝土保养后，其抗压强度不小于35Mpa。墙厚：M级不小于300 mm;A级不小于400 mm;B级不小于600 mm;C级不小于800 mm。

金库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不之于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直，焊后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填写实。

门铰链除应能支撑门扇的重量外，还应能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。

门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

以上就是金库门标准以及金库门参数的一些相关知识介绍，由于金库门是极其安全的防盗设施，所以使用之前一定邀请专业人士进行指导购买安装。