

# 金库门--美国进口“6731沙金”机械密码锁的开启及更改方法

产品名称	金库门--美国进口“6731沙金”机械密码锁的开启及更改方法
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 金库门--美国进口“6731沙金”机械密码锁的开启及更改方法

金库门的机械密码是可以更改的，以下是金库门开启及密码修改方法

#### 1、《利用开启标志打开金库门》

如果密码锁的出厂密码为50，则向左转刻度盘，直到数字50通过开启标志四次，并对准开启标志。再向右转动至刻度盘停止，此时密码锁舌收回，即可打开金库门。

用随意密码号打开金库门，例如10-20-30。

向左转动刻度盘至少4个整圈，以清除原密码并接受新密码。

向左转动刻度盘，直至第1个密码数字10通过开启标记三次后，于第四次准确地停在标记上。

向右转动刻度盘，直至第二个密码数字20通过开启标记二次后，于第三次准确地停在标记上。

向左转动刻度盘，直至第三个密码数字30通过开启记一次后，于第二次准确地停在标记上。

。

向右转动刻度盘，直至锁打开（不要将刻度盘朝右转得太多）。锁密码锁时，向左转动刻度盘4圈以上。

## 2、《利用改码标记来改变密码》

要改变密码，必须知道原来的密码和需要一把改码钥匙。

在改变密码之前，先用原密码10-20-30打开金库门。然后象前述开启方法一样，以改码标记来调原密码10-20-30，而且刻度码盘应停在密码的\*1后一位数字30处。

把改码钥匙插入背面的匙孔，如果改码钥匙不能插入，说明密码未对好应重复上述过程再做一次。

向右转动改码钥匙至它停止（近似1/4转），钥匙留在锁上。选择一组新的密码，如40-50-60。注意密码的末号数不要选择0到20的数字（禁止区）。

向左转动刻度盘，直至数字“40”通过改码标记三次，于第四次准确地停在改码标记上。

向右转动刻度盘，直至数字“50”通过改码标记二次，于第三次准确地停在改码标记上。

向左转动刻度盘，直至数字“60”通过改码标记一次，于第二次准确地停在改码标记上。

向左转动改码钥匙至停止，然后拿去钥匙。

切记：完成改变新密码（例如：40-50-60）后，不要立刻关闭和锁住金库门，应以开启标记按新号码反复开启多次，确信密码锁能打开，才能关闭和锁住金库门。

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求