

# 进口ABS板.厂家进口ABS板.全国ABS板.批发ABS板

产品名称	进口ABS板.厂家进口ABS板.全国ABS板.批发ABS板
公司名称	深圳市新鸿达塑胶材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥陂口三区C栋
联系电话	0755-27530155 18098923843

## 产品详情

进口ABS板.厂家进口ABS板.全国ABS板.批发ABS板

深圳市新鸿达塑胶材料有限公司：联系电话：0755-27530155 手机：18098923843 联系人：黄先生

ABS外观为不透明呈象牙色或黑色等，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS相对密度为1.35左右，吸水率低。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的臭味。力学性能 ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。热学性能 ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

### 电学性能

ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。环境性能 ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

规格：板材：3-150\*1000\*2000mm 棒材：3-100\*1000 片材：0.1-3.0\*60000