

佛山高空作业建筑施工吊篮生产厂家运行平稳

产品名称	佛山高空作业建筑施工吊篮生产厂家运行平稳
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

佛山高空作业建筑施工吊篮生产厂家运行平稳季节性施工措施1.在雨季施工时，应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住，并在电缆线接口处用防水胶布密封住，以便尽可能的防止雨水进入电机内。2.电缆线的所有接头都应用防水胶布缠绕，电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。3.雷雨天及五级以上大风天气禁止使用吊篮设备施工，并应在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况，同时将吊篮下降到地面，或施工面的zui低点，或与建筑物主体结构捆绑连接。4.在冬季施工时，应注意施工用水到处飞溅，以免结冰而导致操作人员滑倒而出现事故。5.在雾天施工时，应等大雾散去能见度清晰的情况下，才可以使用电动吊篮。

佛山高空作业建筑施工吊篮生产厂家运行平稳如发现异常情况，电器元件损伤，遇到电气故障等技术性问题立即停止使用，通知电动吊篮厂家技术人员进行检修。高空作业吊篮的平面布置要求1.高空作业吊篮平面布置，吊篮沿建筑物周边连续布置。实际安装时，必需根据施工单位详细要求对吊篮数目及平台长度尺寸进行适意的调整，以充分地知足装饰作业面需要。2.高空作业吊篮悬吊平台内侧与墙面的正常间隙为15—30cm，在挑板位置间隙应稍小一些，以尽可能知足完成墙面的施工。在采光井、转角阳光窗及其它挑板位置若已装吊篮不能完全知足作业面要求，则在能利用吊篮进行施工的部门施工完毕后，移动该吊篮或移动相临的吊篮，达到知足作业面要求。