

# 安科瑞 嵌入式电能计量表 多功能电能表 AEM96/C 厂家发货 包邮 可

产品名称	安科瑞 嵌入式电能计量表 多功能电能表 AEM96/C 厂家发货 包邮 可
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1120.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:AEM96/C 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69153956 15221955764

## 产品详情

### 嵌入式安装电能计量装置

#### 1、概述

嵌入式安装电能计量装置是针对电力系统、工矿企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表，集成了全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理，提供上24时、上31日以及上12月的各类电能数据统计。带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能，并具备报警输出。带有RS485通信接口，采用MODBUS-RTU协议，可广泛应用于各种控制系统，SCADA系统和能源管理系统中。

#### 2、产品规格

	型号	AEM96	AEM42
	功能特性		
	显示方式		液晶屏
参	三相电压		
数			

测	三相电流
量	电网频率
	有功功率
	无功功率
	视在功率
	功率因数
	零线电流
	电压总谐波
	电流总谐波
	大需量
电	有功电能
	无功电能
能	复费率电能
	历史电能统计
计	
开关量	2DI/2DO
	4DI/2DO
通讯	RS485/Modbus-RTU

注 1. “ ” 为标配功能； “ ” 为选配功能；

2：复费率电能：2套时段，4费率、12日时段、电能数据历史统计功能、大需量及发生时间、开关量，支持报警输出。

### 3、技术参数

		AEM96	AEM42
型号			
参数			
接线方式		三相三线、三相四线	
测 电	参比电压Un	AC220V、AC100V、AC57.7V	
	测量范围	0.7Un~1.3Un	
量 压	极限电压	1.9Un	
	功耗	<0.05VA(单相)	
	阻抗	>2M	
	精度等级	RMS精度0.2	

电 流 计	测量范围	1.5(6)A
	功率	有功、无功、视在功率，精度0.5
	电网频率	45 ~ 65Hz，精度0.2
	电能	有功电能 (准确度等级0.5S)
		无功电能(准确度等级2级)
	时钟精度	0.5s/d
数 字	电量脉冲输出	1路有功光耦输出、1路无功光耦输出
	开关量输出	2路继电器输出
	开关量输入	2路光耦输入 (96型) 4路光耦输入 (42型)，有源+12V
信 号 通	接口与通信规约	RS485□: Modbus RTU规约
	通信地址范围	Modbus RTU:0~ 247;
	波特率	选配低速 (支持600bps~9600bps) 或高速 (600bps~38400bps)
信 环	工作温度	-25 ~+60
	极限工作温度	-35 ~+70
境	相对湿度	95 (无凝露)
	工作电源	