

EMA弹性环氧改性防腐涂料 污水池用 管廊 混凝土结构 F防水

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | EMA弹性环氧改性防腐涂料 污水池用 管廊 混凝土结构 F防水 |
| 公司名称 | 辽宁思远防腐防水材料有限公司 |
| 价格 | 7.80/件 |
| 规格参数 | 耐酸:8 耐碱:8 霉菌:耐 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址） |
| 联系电话 | 13053588781 |

产品详情

EMA弹性环氧改性防腐涂料产品优点：

- 1、施工方便：产品为双组份，施工前AB组搅拌均匀即可涂刷，无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水。

EMA弹性环氧改性防腐涂料适用范围：

- 1、输水及贮水建筑物，如食用水池、污水池、水塔等自来水管厂的防腐工程；
- 2、地下建筑工程各部位的防水防腐，如结构底板、侧墙，护土墙等；
- 3、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；
- 4、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

EMA弹性环氧改性防腐涂料施工要点：

- 1、将两组份倒入容器中，并用电动搅拌器充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状，然后静置3-5分钟在搅拌一次。
- 2、处理基面，基面必须坚固、平整、干净、无油腻、无砂眼等，且预先充分润湿底材，但不能有积水。
- 3、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 4、用于防水防腐，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。
- 5、等层完全干透后（约2~4小时），再涂抹层。层的涂刷方向应与层的涂刷方向相垂直。

注意事项：

- 1、水泥砂浆保护层应避及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。
- 2、本产品宜在 5 以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。