西门子6AV2123-2JB03-0AX0触摸屏

产品名称	西门子6AV2123-2JB03-0AX0触摸屏
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经 济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

HMI 工具箱 在我们的日常生活中,许多小工具 虽然其貌不扬,却能极大改善我们 的生活。也正因如此,我们在客户的系统中集成了诸如秒表、计算器、 日历等类似工具。 HMI 模板和设计方案 基于拖放操作,快速创建用户专有 界面,操作更为便捷且易于修改! 远程访问 即便是远程位置,也可随时对系统 进行快速维护与维修。不仅如此 ,所有系统均设置有安全防护措施 , 确保数据访问安全无虞!型号 CPU SR30 CPU ST30 电源电压范围 85~264 V AC 77~138 V DC 20.4~28.8 VDC 电源频率 47~63 Hz - - 浪涌电流 (*大) 264 VAC 时 8.9 A 28.8 VDC 时 6 A 隔离(输入电源与逻辑侧) 1500 VAC - 漏地电流, AC 线路对功能地*大 0.5 mA - 保持时间(掉电) 120 V AC 时 30 ms 240 V AC 时 200 ms 110 V DC 时 30 ms 24 V DC 时 20 ms 内部保险丝(用户不可更换) 3 A, 250 V, 慢速熔断 传感器电源 电压范围 20.4~28.8 VDC 额定输出电流(*大) 300 mA (短路保护) *大波纹噪声(< 10 MHz) < 1 V 峰峰值 技术概览 按键面板 创新的操作员面板 KP8 PN KP8F PN KP32F PN 控制模式 功能键数目(可编程)8832 输出类型 LED 颜色模式 5 种(绿色、红色、黄色、蓝色、白色)典型使用寿命短行程按键(开关次数)15000001500001500 000 LED(接通时间,%) **** **** 接口 数字量输入/输出1)8816 故障安全数字量输入 SIL2/SIL3 - / - 2/14/2 PROFINET(以太网)接口222功能按键和灯测试 防护等级 前面板 / 背板 IP65/IP20 IP65/IP20 IP65/IP20 可连接的控制器 SIMATIC S7, WinAC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 \$7-12002), \$7-15002), \$7-300 (F), \$7-400 (F)