

# 西门子6AV2123-2JB03-0AX0触摸屏

产品名称	西门子6AV2123-2JB03-0AX0触摸屏
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

HMI 工具箱 在我们的日常生活中，许多小工具 虽然其貌不扬，却能极大改善我们的生活。也正因如此，我们在客户的系统中集成了诸如秒表、计算器、日历等类似工具。HMI 模板和设计方案 基于拖放操作，快速创建用户专有 界面，操作更为便捷且易于修改！远程访问 即便是远程位置，也可随时对系统 进行快速维护与维修。不仅如此，所有系统均设置有安全防护措施，确保数据访问安全无虞！

型号 CPU SR30 CPU ST30 电源 电压范围 85 ~ 264 V AC 77 ~ 138 V DC 20.4 ~ 28.8 V DC 电源频率 47 ~ 63 Hz - - 浪涌电流 (\*大) 264 V AC 时 8.9 A 28.8 V DC 时 6 A 隔离 (输入电源与逻辑侧) 1500 VAC - 漏地电流，AC 线路对功能地 \*大 0.5 mA - 保持时间 (掉电) 120 V AC 时 30 ms 240 V AC 时 200 ms 110 V DC 时 30 ms 24 V DC 时 20 ms 内部保险丝 (用户不可更换) 3 A, 250 V, 慢速熔断 传感器电源 电压范围 20.4 ~ 28.8 V DC 额定输出电流 (\*大) 300 mA (短路保护) \*大 纹波噪声 (< 10 MHz) < 1 V 峰峰值 技术概览 按键面板 创新的操作员面板 KP8 PN KP8F PN KP32F PN 控制模式 功能键数目 (可编程) 8 8 32 输出类型 LED 颜色模式 5 种 (绿色、红色、黄色、蓝色、白色) 典型使用寿命 短行程按键 (开关次数) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 LED (接通时间, %) \*\*\*\* \*\* 接口 数字量输入 / 输出 1) 8 8 16 故障安全数字量输入 SIL2/SIL3 - / - 2 / 1 4 / 2 PROFINET (以太网) 接口 2 2 2 功能 按键和灯测试 防护等级 前面板 / 背板 IP65/IP20 IP65/IP20 IP65/IP20 可连接的控制器 SIMATIC S7, WinAC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 S7-12002), S7-15002), S7-300 (F), S7-400 (F)