

西门子6AV2123-2MB03-0AX0触摸屏

产品名称	西门子6AV2123-2MB03-0AX0触摸屏
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

用于完成要求苛刻的人机界面任务 TP1500 精智 KP1500 精智 TP1900 精智 TP2200 精智 15" 触摸 15" 按键 19" 触摸 22" 触摸 显示屏尺寸 (英寸) 15.4 18.5 21.5 分辨率 (宽 x 高, 像素) 1,280 x 800 1,366 x 768 1,920 x 1,080 背光平均无故障时间 (MTBF10), 小时) 80,000 50,000 30,000 前面板尺寸 (mm) 415 x 310 483 x 310 483 x 337 560 x 380 操作方式 触摸屏 覆膜键盘 触摸屏 触摸屏 功能按键 (可编程) / 系统键 - / - 36 (LED 指示灯) / - / - - / - 可用内存 用户内存 24 MB 24 MB 24 MB 可选内存 / 配方内存 6) 24 MB / 4 MB 24 MB / 4 MB 24 MB / 4 MB 报警缓冲区 接口 串口 / MPI / PROFIBUS DP PROFINET (以太网) 3) / / / 3 3) / / / 3 3) / / / 3 主 USB 口 / USB 设备 2 / 1 2 / 1 2 / 1 CF / MMC / SD 卡插槽 - / / - / / - / / 功能 使用 TIA 博途 WinCC 组态 报警系统 (报警数量 / 报警类别) 6000 / 32 6000 / 32 6000 / 32 画面数 750 750 750 变量 4096 4096 4096 矢量图 棒图 / 曲线图 / f(t), f(x) / f(t), f(x) / f(t), f(x) 面向简单的 HMI 任务 新一代精简面板 新一代精简面板 新一代精简面板 新一代精简面板 KTP400 Basic PN KTP700 Basic DP KTP700 Basic PN KTP900 Basic PN KTP1200 Basic DP KTP1200 Basic PN KP 300 单色 PN KP 400 彩色 PN 4" 触摸 + 按键 7" 触摸 + 按键 9" 触摸 + 按键 12" 触摸 + 按键 3.6" 按键 4" 按键 显示屏 TFT 真彩液晶屏, 64K 色 TFT 真彩液晶屏, 64K 色 TFT 真彩液晶屏, 64K 色 TFT 真彩液晶屏, 64K 色 FSTN LCD 单色 TFT 液晶显示屏 (LCD), 256 色 尺寸 (英寸) 4.3 7 9 12 3.6 4.3 分辨率 (宽 x 高, 像素) 480 x 272 800 x 480 800 x 480 1,280 x 800 240 x 80 480 x 272 背光平均无故障时间 (MTBF10), 小时) 20,000 20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 前面板尺寸 (mm) 141 x 116 214 x 158 267 x 182 330 x 245 165 x 97 162 x 190 操作方式 触摸屏和覆膜按键 触摸屏和覆膜按键 触摸屏和覆膜按键 触摸屏和覆膜按键 覆膜键盘 覆膜键盘和 8 个按键 功能按键 (可编程) / 系统键 4 / - 8 / - 8 / - 10 / - 10 / 10 8 / 26 可用内存 用户内存 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 1 MB 1 MB 1 MB 可选内存 / 配方内存 7) - / 256 KB - / 256 KB - / 256 KB - / 256 KB - / 40 KB - / 40 KB 报警缓冲区