

不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73X、H-10P 连接形式:法兰式,对夹式 材质:304不锈钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73X、H-10P手动不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀特点：

具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀主要性能规范：

| | | | | |
|------------|------------|------------|---------|------------------|
| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | 100 425 | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀主要零部件材质：

| | | | |
|------------------|-----|----------------|-----|
| 体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
| 不锈钢、304、316、316L | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 | |

不锈钢暗板刀闸阀、手动浆闸阀、耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|-----|-------|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| | 65 | 46 | 145 | 120 | 298 | 10 | | | |
| | 80 | 195 | 135 | 315 | 220 | 12 | | | |
| | 100 | 52 | 215 | 155 | 365 | 8-M16 | 14 | | |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 230 | 22 | |
| | 150 | 280 | 240 | 475 | 8-M20 | 29 | | | |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 360 | 38 | |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 66 | |
| | 300 | 78 | 440 | 368 | 780 | | | | |
| | 350 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 119 | | |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | | |
| | 450 | 114 | 615 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | | |
| | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 389 | | |
| | 600 | 154 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 790 | |
| | 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 |
| | 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 900 | |